

空燃比例阀钻冶

产品名称	空燃比例阀钻冶
公司名称	佛山市钻冶热能环保设备有限公司
价格	890.00/个
规格参数	GRT:DN50
公司地址	佛山市南海区大沥镇广佛新干线旁钟边工业区1号广网大楼五层4轴
联系电话	15118788363

产品详情

GIK50空燃比例阀

应用

空燃气比例阀用于实现恒定的空燃比，获得在不同状态下烧嘴燃烧所需的燃气压力。一般用于助燃风没有预热的情况下。

：GRC用于连续控制系统中。

：GRC用于大/小火或大/小火关闭的脉冲燃烧系统中。

：零压调节，带转换丝堵。

根据炉子要求，烧嘴的正常燃烧需要助燃空气和燃气有稳定的混合比，空气/燃气比例阀的控制作用就是用来获得恒定的空/燃比例。

安装

安装位置：弹簧腔朝下。

方案设计注意事项：

燃气进口压力 P_e 一定要高于空气控制压力 P_L 。在空/燃比例阀的上游应安装

安全阀，而且在采用连续控制方式的系统中，此阀应为慢开阀门，以保证比例

阀的正常使用。

适用于连续和脉冲控制

调节精度高，空/燃压力比例：1:1。调节范围宽，调节范围：10:1

适用于天然气，LPG（气态），城市煤气

空气控制压力：0.5—120mbar，比例阀出口压力0.2—119mbar

小流量调节范围：-3—+3mbar

环境温度：-20 —+60

水平安装，安装时比例阀弹簧腔向下，空气反馈管取压点须安装在上游管道

调节阀后5倍以上管径处。

比例阀的燃气进口压力一定要高于空气控制压力。

根据要求，烧嘴的正常燃烧需要助燃空气和燃气有一个稳定的

混合比例，空/燃比例阀GRC就是用于实现恒定的空/燃比例,获得不同状态下烧