

供应 水性快干防锈漆 速干水性金属漆 生产厂家

产品名称	供应 水性快干防锈漆 速干水性金属漆 生产厂家
公司名称	中普环保材料（大连）有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:中普 型号:ZH-613 规格:20kg/桶
公司地址	辽宁省大连市甘井子区姚北路50号（注册地址）
联系电话	13889538618

产品详情

产品概述

该产品采用本公司自主研发的新一代树脂为主要原料，辅以高性能防锈颜料。适当的配比，形成致密的漆膜以阻止腐蚀性物质的侵入。在原有水性防锈漆的基础上大大提高了快干指标，表干时间仅需20分钟。

适用范围

本品适用于用于各种电机、电器、仪器、机械设备、粮油机械、网架金属制品外表涂装保护，亦可在钢材表面带锈涂装。

施工说明

- 1、除去钢件表面的灰尘,焊渣,浮锈和其他附着物，或以砂纸,钢丝刷简单除锈即可涂刷。对表面平整度要求较高的钢件则除锈面须平整。
- 2、涂装前需去除金属表面的油污,酸,碱,盐及粉尘,泥沙,疏松浮锈和松动的旧漆膜,涂刷时应按照锈层情况灵活掌握,在锈层厚处重复涂刷,涂后六小时内防止雨淋。

3、可刷,滚,浸,喷根据锈蚀情况,重锈重涂,轻锈轻涂。

物理参数

漆基：水性聚氨脂树脂

颜色：灰色、铁红（可调色）

固含：60%

光泽：（60°）亮光：90°

附着力：2（划格法，级）

弯曲实验：3mm

耐冲击强度：50kg/cm

耐水性：80h

耐酸性：5% V/V H₂SO₄，12h

耐醇性：50% V/V 乙醇，4h

涂膜硬度：1H

耐高/低温：干膜 - 40 - 400

理论用量：100~150g/m

理论涂布率：3m²/kg

包装与储存

1、保质期24个月，储存温度为0-38。

2、包装规格：20kg/桶。

3、本产品应存在阴凉通风的库房中，叠加高度为2米以下。