深圳桅柱式铝合金升降机

产品名称	深圳桅柱式铝合金升降机
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	面议
规格参数	型号:GTWY12-200-2 升降高度:12M 作业高度:13.7M
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

深圳桅柱式铝合金升降机广泛用于厂房、宾馆、大厦、商场、车站、机场、体育场等。可用作电力线路、照明电器、高架管道等安装维护，高空清洁等单人工作的高空作业。
深圳咏鑫升降机厂家销售，质量保证。

深圳桅柱式铝合金升降机采用双桅柱式结构，载重量大，平台面积大，稳定性极好，运转灵活，推行方便。它轻盈的外观，能在极小的空间内发挥最高的举升能力。 柱式液压升降机:全新设计的新一代产品，整体采用高强度铝型材精制而成由于型材强度高，使升降台的偏转与摆动极小。

深圳桅柱式铝合金升降机12米主体结构部分基本配置：

1、台面材料：台面板采用3mm花纹钢板（有防滑功能）与50*30*3矩形管制（上海宝钢）

2、材料主梁：铝合金（聚海铝业）

铝材根数：16根

铝材长度：1880mm

铝材臂架截面：200*95*6.5mm

成分 备注

Si Mg Fe Mn Cu Cr Ni Zn Ti 其 他 Al

牌号	下限	上限	下限	上限	上限	上限	上限	上限	上限	上限	上限	单个合计			
6005	0.60	0.90	0.40	0.60	0.35	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	0.15	余量	国标

3、底座采用4mm开平板折边，支腿采用40*80的矩形方管相结合（上海宝钢）

4、电器箱：电子集成线路板一体箱

5、上升下降按钮：外置（正泰）

6、上升行程开关：外置 (正泰)

7、油泵阀块采用进口意大利产，置设备内

8、油缸：外径50mm2只，内径40mm2只，通过电动液压泵驱动调节升降机上升

9、密封圈：进口台湾鼎基及O形圈

10、金属高压软管：双层高压钢网橡胶管（河北衡水橡胶有限公司）

11、液压单元：采用海普液压动力单元

12、液压油：冬季采用32号抗磨液压油，夏季采用46号抗磨液压油 （中国石化长城）

13、轮胎：抗磨聚酯轮（4只）

14、链条：板式链条BL444（苏州工业园辉煌链条有限公司）

15、电线：4*0.75mm挤压电线（苏州今久电线）

16、本公司产品按照JG/T5103-1998国家标准的要求设计图纸，确定工艺及加工生产结构原理简单，操作方便，使用安全可靠，维修方便。

17、保修一年，终身服务，产品由中华联合财产保险公司承担质量保险。

18、本公司产品由苏州市产品质量监督检验所颁发合格证书。

19.销售服务电话；0755-29199655/13798510346