

# 深圳桅柱式铝合金升降机

产品名称	深圳桅柱式铝合金升降机
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	面议
规格参数	型号:GTWY12-200-2 升降高度:12M 作业高度:13.7M
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633, 635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

## 产品详情

深圳桅柱式铝合金升降机广泛用于厂房、宾馆、大厦、商场、车站、机场、体育场等。可用作电力线路、照明电器、高架管道等安装维护，高空清洁等单人工作的高空作业。  
深圳咏鑫升降机厂家销售，质量保证。

深圳桅柱式铝合金升降机采用双桅柱式结构，载重量大，平台面积大，稳定性极好，运转灵活，推行方便。它轻盈的外观，能在极小的空间内发挥最高的举升能力。柱式液压升降机:全新设计的新一代产品，整体采用高强度铝型材精制而成由于型材强度高，使升降台的偏转与摆动极小。

深圳桅柱式铝合金升降机12米主体结构部分基本配置：

- 1、台面材料：台面板采用3mm花纹钢板（有防滑功能）与50\*30\*3矩形管制（上海宝钢）
- 2、材料主梁：铝合金（聚海铝业）

铝材根数：16根

铝材长度：1880mm

铝材臂架截面：200\*95\*6.5mm

成分

备注

Si Mg Fe Mn Cu Cr Ni Zn Ti 其他 Al

牌号	下限	上限	下限	上限	上限	上限	上限	上限	上限	上限	上限	单个 合计			
6005	0.60	0.90	0.40	0.60	0.35	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	0.15	余量	国标

- 3、底座采用4mm开平板折边，支腿采用40\*80的矩形方管相结合（上海宝钢）
- 4、电器箱：电子集成线路板一体箱
- 5、上升下降按钮：外置（正泰）
- 6、上升行程开关：外置（正泰）
- 7、油泵阀块采用进口意大利产，置设备内
- 8、油缸：外径50mm<sup>2</sup>只，内径40mm<sup>2</sup>只，通过电动液压泵驱动调节升降机上升
- 9、密封圈：进口台湾鼎基及O形圈
- 10、金属高压软管：双层高压钢网橡胶管（河北衡水橡胶有限公司）
- 11、液压单元：采用海普液压动力单元
- 12、液压油：冬季采用32号抗磨液压油，夏季采用46号抗磨液压油（中国石化长城）
- 13、轮胎：抗磨聚酯轮（4只）
- 14、链条：板式链条BL444（苏州工业园辉煌链条有限公司）
- 15、电线：4\*0.75mm挤压电线（苏州今久电线）
- 16、本公司产品按照JG/T5103-1998国家标准的要求设计图纸，确定工艺及加工生产结构原理简单，操作方便，使用安全可靠，维修方便。
- 17、保修一年，终身服务，产品由中华联合财产保险公司承担质量保险。
- 18、本公司产品由苏州市产品质量监督检验所颁发合格证书。
- 19.销售服务电话；0755-29199655/13798510346