

生产：专业供应钢塑土工格栅，销售，价格低

产品名称	生产：专业供应钢塑土工格栅，销售，价格低
公司名称	肥城联谊工程塑料有限公司
价格	3.00/件
规格参数	产地:山东 材质:钢塑 规格:30-30
公司地址	中国 山东 肥城市 肥城市高新技术开发区
联系电话	15269885035

产品详情

产地	山东	材质	钢塑
规格	30-30	颜色	黑
长宽	1-4	格栅种类	双向格栅
品牌	联谊九州	用途	工程。路基，土建，

钢塑复合土工格栅 (gsl,gdl)

窗体底端

钢塑土工格栅：钢塑加筋土工格栅是由钢塑加筋带经新颖工艺复合而成,由于此产品表面延压成具有规则的粗花纹,铺设于换填土层中承受了巨大的抗应力和与填土之间的摩擦力,整体上限制了地基土的剪切,侧面挤出及隆起,由于加筋土垫层的刚度较大,有利于上部基础荷载的扩散并较均匀地传递,分布到下卧软土层上,较好地提高了地基的承载力,由于加筋土垫层的作用,加大了压缩层范围内地基的整体刚度,有利于调整地基的变形,使用了钢塑加筋土工格栅而形成的加筋土复合垫层属于柔性结构物,能很好地吸收地震的能量,故其抗震性能好

型号	每延米极限抗拉强度kn/m		每延米断裂伸长率%		100次冻融循环后每延米极限抗拉强度kn/m		100次冻融循环后每延米断裂伸长率%		网格净距mm		抗冻指标	粘、焊点极限剥离力n
	纵向	横向	纵向	横向	纵向	横向	纵向	横向	纵向	横向		
gsz30-30	30	30	3	3	30	30	3	3	232	232	-35	100
gsz40-40	40	40	3	3	40	40	3	3	149	149	-35	100
gsz50-50 (a)	50	50	3	3	50	50	3	3	220	220	-35	100

gsz50-50 (b)	50	50	3	3	50	50	3	3	125	125	-35	100
gsz60-60 (a)	60	60	3	3	60	60	3	3	170	170	-35	100
gsz60-60 (b)	60	60	3	3	60	60	3	3	107	107	-35	100
gsz70-70	70	70	3	3	70	70	3	3	137	137	-35	100
gsz80-80	80	80	3	3	80	80	3	3	113&,a mp;,,lt;,/br/>span>	113	-35	100
gsz100-100	100	100	3	3	100	100	3	3	95	95	-35	100

可用于公路、铁路、路堤、桥台、施工便道、码头、护岸、防洪堤、水坝、滩涂治理、货场、渣场、机场、运动场、环保建筑、软土地基加固、挡墙、护坡和路面抗劣等土木工程。

二、特点：

- 1、强度大、蠕变小、适应各类环境土壤，完全可以满足高等级公路中的高大挡墙使用。
- 2、能有效的提高加筋承载面的嵌锁、咬合作用、极大程度的增强地基的承载力、有效的约束土体的侧向位移，增强地基稳固性能。
- 3、与传统格栅相比更具有强度大、承载力强、抗腐蚀、防老化、摩擦系数大、孔眼均匀、施工方便、使用寿命长等特点。
- 4、更适应于深海作业、堤岸加固，从根本上解决了其他材料做石笼因长期受海水冲蚀而造成的强度低、耐腐蚀性能差、使用寿命短等技术难题。