

# 拒水防油布袋i滤袋除尘器布袋高温布袋厂家直销启创

产品名称	拒水防油布袋i滤袋除尘器布袋高温布袋厂家直销启创
公司名称	河北启创环保设备有限公司
价格	12.00/条
规格参数	启创:1 mc:120 河北:泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市经济开发区（注册地址）
联系电话	15131749076

## 产品详情

拒水防油涤纶针刺毡除尘布袋的运行目的：

拒水防油涤纶针刺毡除尘布袋的运行目的：

拒水防油涤纶针刺毡除尘布袋是针刺尼利用疏水剂和疏油剂经浸轧，预烘，焙烘处理而形成的。疏水剂和疏油剂经迅速烘干后，以网状包附于滤料纤维的表面，从而降低了水和油与滤袋的表面张力，这样水，油和粉尘形成的湿性过滤介质就不会粘附于滤袋的表面，从而避免了糊袋现象。

拒水防油涤纶针刺毡除尘布袋在袋式除尘器运行过程中，对于气体中粉尘含有较多水分和

油性以及吸湿性和易潮解性粉尘，在粉尘表面有可能生成水膜或油膜而增大附着性，这虽然有助于捕集粉尘，但将使清灰出现困难。特别是高温气体又处于高湿状态时，由于外部气体的冷却作用而产生结露现象。这不仅能使捕集的粉尘在滤袋表面结垢，甚至堵塞，而且能腐蚀结构材料，使除尘器运行阻力增加，直接影响了袋式除尘器的正常运行。有鉴于此，普通滤料必须在功能上有进一步提高，以适用这种特殊的工况条件，防止或减轻粉尘糊袋现象，提高滤料使用寿命和工作效率。

拒水防油涤纶针刺毡除尘布袋的性能：

拒水防油涤纶针刺毡除尘布袋具有普通毡类滤布特有的孔隙度高、透气性好、集尘效率高、使用寿命长等优点，因其耐温等级适中，高可达150 ° C,耐酸、碱度适中及具有非常好的耐磨性，成为毡类滤材中使用量大的一个品种。表面处理方式按照工况条件的不同要求可烧毛或轧光或涂层等。