

漆雾凝聚剂ab剂 漆雾凝聚剂ab剂厂家

产品名称	漆雾凝聚剂ab剂 漆雾凝聚剂ab剂厂家
公司名称	开封弘源水处理科技有限公司
价格	4.50/公斤
规格参数	
公司地址	开封黄龙产业聚集区深圳大道南头路东开杞路路北（注册地址）
联系电话	037123262278 13343655766

产品详情

漆雾凝聚剂ab剂又称油漆凝聚剂或除漆剂，其通常是由A剂、B剂两剂组成。漆雾凝聚剂ab剂主要用涂装喷漆行业水帘、水旋喷漆室生产线油漆污水处理净化水质、凝聚漆渣上浮，均采用环保材料生产，比之传统漆雾凝聚剂ab剂要环保、效果好、投加量少。在喷漆污水处理工艺中漆雾凝聚剂a剂作用是分解在循环水中的落喷漆，漆雾与A剂接触后电荷转移后失去粘性，形成不均匀的细小漆渣颗粒，可以降低水质COD值。在通过投加漆雾凝聚剂b剂，漆渣颗粒被其吸附、凝聚、上浮，其原理将喷涂过程中产生的漆雾、杂质经电荷中和、絮状物包裹、凝聚成为多孔的漆渣漂浮在水面上从而达到清除的目的，从而净化水质、保护环境，为工人的创造良好的工作环境。

涂装厂家在初次使用或购买ab剂的时候，首先我们要了解到喷漆污水的类型，这个可是有讲究的，比如水性漆和油性漆以及UV漆污水处理都需要使用专用的ab剂产品，还有根据现场的设备条件采取不同处理工艺，如果您不了解污水的性质可咨询河南ab剂生产厂家-弘源水处理，对于喷漆污水处理有两个重要目的，一是辅助生产，即保持循环水不断吸收过喷漆雾的功能，并不断把水中漆渣分离出来，避免管道、水泵堵塞。二是达到环保要求，避免废水外排污染环境。漆雾凝聚剂ab剂在水帘喷漆房使用也较为简单，既可以人工添加又可以以计量泵方式添加，在漆雾凝聚剂使用中a剂先加b剂后加，且在整个喷漆废水处理工艺流程中循环水且保持在流动运行的状态下进行。

漆雾凝聚剂ab剂作用原理：

- 1、漆雾凝聚剂a剂主要原理:其电荷极高，对漆滴能产生很强的吸引力，当漆滴被吸附后它利用二极不同的亲和性将漆滴完全包裹，并通过化学作用穿透和分解漆滴中的功能基团。
- 2、漆雾凝聚剂b剂主要原理：分子量较大，可根据系统的要求，增大质量、表面积疏松密度，使凝集基团在系统中上浮或沉降速度加快。

漆雾凝聚剂ab剂的使用效益：

1、使用漆雾凝聚剂ab剂后涂装喷房达到应有之品质和更高的效率，进而有利于ISO14000环境质量管理体系的申请认证，对于贵公司企业形象的提升、员工工作环境的提高、产品品质及产品行销均有更佳之助益。

2、根据本公司在其它各大汽车厂、摩托车厂及使用水幕式喷房相关产业之使用经验计算，使用本公司生产的漆雾凝聚剂ab剂后每月处理成本会有大幅度降低，且在使用除漆剂后相关处理费如废水处理费、设备维修和重置费、废弃物处理费、水费、清槽费用等费用每月已会呈大幅度下降趋势。

3、从工人清洁费用、循环水用量减少、喷房设备维修时间减少，工安事件降低等费用及成本降低，使产品品质提高，设备生产量和使用效率的提高，从综合评析来看使用漆雾凝聚剂ab剂后反而会使贵公司相关处理成本降低。

使用方法：

1、漆雾凝聚剂a剂初步投加可按0.2%-0.3%的比例投加，也就是一吨污水添加2-3公斤，利用循环水系统使其充分的混凝在整个水体中，捕捉、分解落喷漆，使a剂和油漆能够充分的和油漆进行反应。

2、待漆雾凝聚剂a剂在水中循环一段时间后，再加入0.2%-0.3%的漆雾凝聚剂B剂，5-30分钟左右，随着漆雾凝聚剂b剂的添加，漆渣会渐渐凝聚上浮，且漆渣成大块絮团。

3、喷漆量多少是漆雾凝聚剂ab剂使用量的重要数据，前期可安常规用量添加，可以观察漆渣凝固上浮的状态，若水质不清或漆渣上浮不完全，则可以补加ab剂。

漆雾凝聚剂ab剂厂家-开封弘源水处理科技是一家专业研发、生产涂装喷漆污水处理药剂领域，专业提油性漆、水性漆、UV漆等油漆污水处理药剂-漆雾凝聚剂ab剂产品及服务的新型科技一体化企业。公司团队经过多年的专业研发漆雾凝聚剂ab剂配方和数年涂装废水处理现场实践经验，能按照不同用户的需求在符合现场环境的前提下，提供全面的技术跟踪服务及解决方案。