

洁净实验室用落地式传递窗防污染

产品名称	洁净实验室用落地式传递窗防污染
公司名称	广州未名雷蒙特实验室科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	人和镇太阳岛
联系电话	86-020-31238195 18988916927

产品详情

落地式传递窗由广州未名雷蒙特公司供应，产品介绍如下：

1、产品概述：

落地式传递窗用于物料由非洁净区进入洁净区表面净化处理，可有效并彻底除去物料表面上携带的灰尘，防止灰尘被物料带入洁净区。气流经初效过滤器、高效过滤器两级过滤器过滤，落地式传递窗内洁净度可高达100级（静态）。落地式传递窗主要应用于PCB、IC制造、LCD、光电产品、无菌包装、食品加工业、电子厂等所有需要空气净化的场所。

2、落地式传递窗的特点：

- 1) 落地式传递窗互锁装置：采用电子互锁和机械互锁两种，风淋传递窗同时只能打开其中一扇门；
- 2) 落地式传递窗外箱体材质：A3冷板多层酸洗喷塑，颜色为象牙白，落地式传递窗内壁不锈钢；
- 3) 落地式传递窗配4个多角度可调喷嘴，从顶部送风吹淋，配一台低噪音、大风量风机，电压：380V50 HZ，面风速大于22-25m/s

4) 落地式传递窗配有隔板高效过滤器，过滤效率为99.99%，确保净化级别；

5) 落地式传递窗全自动红外感应吹淋，由入口进入洁净区时红外线感应后自动吹淋，由洁净区出去时经过落地式传递窗不吹淋以节省能源。

6) 落地式传递窗进门和出门方向面板各装配一盏取货专用指示灯。

3、落地式传递窗的特点：

1) 采用更适合洁净室原理的圆弧转角。

2) 外壁为优质冷轧钢板喷塑，内壁及顶底板采用优质不锈钢板

3) 两侧门设有机械互锁或电子互锁装置，确保两侧门不能同时处于开启状态。

4) 可配对呼式对讲机。

名称	落地式机械互锁传递窗	落地式电子互锁传递窗
外形尺寸 (L*W*H) mm	1200*1000*1250	1200*1000*1250
内部尺寸 (L*W*H) mm	1000*1000*1200	1000*1000*1200
门互锁方式	机械互锁	电子互锁
箱体材料	优质冷轧钢板，表面静电喷塑出来，哑光白色（可制定各种颜色）	
内壁材料	内材质不锈钢/外材质不锈钢板或冷板烤漆	

更多实验室用品请到未名雷蒙特网站 <http://www.aslab.com.cn> 了解咨询或致电 800-830-3390

公司地址：广州市白云区人和镇鹤亭西路太阳岛 欢迎前来洽谈指导