

# 热塑型预浸料模具油加热器

产品名称	热塑型预浸料模具油加热器
公司名称	南京欧能机械有限公司上海分公司
价格	25000.00/台
规格参数	欧能机械:18kw EUOT-20-18:24kw 江苏南京:36kw
公司地址	上海市金山区卫昌路293号2幢8521室
联系电话	15951973919

## 产品详情

热塑型预浸料模具油加热器主要是给模具进行控温均匀加热的油加热机设备，长期供应于江苏的徐州、无锡、苏州、扬州、泰州、常州、宿迁、淮安、盐城、南通、南京、镇江、连云港、江阴、宜兴、邳州、新沂、金坛、溧阳、太仓、吴江、如皋、通州、海门、启东、淮安、东台、大丰、扬州、高邮、江都、仪征、扬中、句容、泰兴、靖江、兴化、宿迁、杭州、湖州、嘉兴、宁波、绍兴、温州、丽水、金华、舟山、衢州、海宁、泰化、余姚、慈溪、上虞、嵊州、新昌、舟山、普陀、黄岩、温岭、椒江、瑞安、平阳、乐清、青田、义乌、东阳、永康、兰溪等不同的城市，厂家直销价格优，质量保证，终身维护，欢迎来电咨询。

热塑型预浸料模具油加热器的产品特点：

- 1、电脑触摸式控制，操作简单易懂；
- 2、微电脑双组P.I.D温度控制表，触摸式内储、自动演算；
- 3、安全保护及故障指示系统；
- 4、组件使用年限长；
- 5、升降温速度快，温度精确稳定；
- 6、独特的叉功率加热设计，适合不同温控场所使用，节能效果明显；
- 7、不锈钢一体成型，管捐小，加熟均匀；
- 8、开机自动排气功能；

热塑型预浸料模具油加热器的结构：

- 1、管路防爆装置；（选购）
  - 2、吹气回油功能；（选购）
  - 3、回油温度显示表；
  - 4、开机自动排气功能；
  - 5、加热功率切换功能；
  - 6、负压系统压力运转（选购）；
  - 7、RS485通讯功能，实现自动化管理（选购）；
  - 8、即时冷却开机功能（选购）；
  - 9、隔离式电器控制箱，延长电器使用年限；
  - 10、热油BY-PASS泄压回路；
  - 11、多点温度控制机组可订作；
  - 12、油泵马力和加热功率可订作；
  - 13、电器采用OMRON、FUJI、TE、LG、MOELLER、ABB；
  - 14、温度控制范围：进水温+25 -300 ；
  - 15、304不锈钢一体管路，减少管阻及锈垢；
  - 16、控制方式：采用进口微电脑或（选购）PLC控制；
  - 17、安全保护完善、故障显示、维修、保养无需专业人员。
- 9、模具回油温度检测表。

热塑型预浸料模具油加热器的工作原理：

油温机顾名思义，就是以导热油做为传热媒介的模温机。油温机自身设有一个储油箱，工作时导热油由储油箱进入系统，经循环泵打入到模具或其它需要控温的设备，导热油从被控温设备出来后，再返回到系统，周而复始。导热油经过加热器升温，当感温探头探测到的媒体温度达到设定值时，加热器停止工作。当温度低于设定值时，加热器开始工作，当温度达到设定值后，又停止工作。如此循环往复。

热塑型预浸料模具油加热器的用途：

热塑型预浸料模具油加热器适用于辅助生产工程塑料料、塑料制品。例如：尼龙、PC、亚克力的啤制品。油温机先预调达到注塑模具所需的温度，一次成型为优质产品，减少试模原料。模温机准确减少废料，提供生产及质量，乃注塑行业不可缺少的工具。