

# 三洋UL认证风扇9CRA0412J501

产品名称	三洋UL认证风扇9CRA0412J501
公司名称	华凌电气技术（深圳）有限公司
价格	3.10/台
规格参数	电流:1.2A 功率:14.4W 转速:16200RPM
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联邱屋村银珠路68-6号
联系电话	0755 28393579 13760232313

## 产品详情

“华凌电子”专业代理 San Ace4056日本三洋双重反转风扇 山洋双重反转风扇 SANYO山洋连体风扇，山洋双胞胎风扇，山洋超高静压风扇，山洋高转速风扇 三洋超大风量风扇 SANYO大风量双重反转风扇 SANYODENKIZ直流风扇。SANYO DENKI直流冷却风扇 三洋工业风扇 三洋UL认证风扇 山洋风扇 San Ace风扇深圳代理 三洋风扇 山洋SANYO散热风扇 三洋散热风扇，此款风扇尺寸：40\*40\*56mm 有运转电压：12V，寿命均达30000H和40000H,温度范围：-10-+70度。

常用型号如下:

9CRD0412P5J03 电流1.15A 功率13.8W 转速19000RPM 风量30.72CFM 风压630Pa 噪音61DB

9CRD0412P5G03 电流0.9A 功率10.8W 转速16700RPM 风量27.19CFM 风压500Pa 噪音58DB

9CRD0412P5H03 电流0.6A 功率7.2W 转速15000RPM 风量24.72CFM 风压410Pa 噪音56DB

9CRD0412P5M03 电流0.52A 功率6.24W 转速14000RPM 风量22.95CFM 风压360Pa 噪音54DB

9CRE0412P5J03 电流1.4A 功率16.8W 转速15800RPM 风量31.8CFM 风压570Pa 噪音62DB

9CRA0412K501 电流1.6A 功率19.2W 转速17500RPM 风量32.5CFM 风压650Pa 噪音64DB

9CRA0412J501 电流1.2A 功率14.4W 转速16200RPM 风量30CFM 风压560Pa 噪音62DB

9CRA0412G501 电流1.0A 功率12W 转速14700RPM 风量27.2CFM 风压460Pa 噪音59DB

9CRB0412P5S201 电流1.4A 功率16.8W 转速22000RPM 风量31.8CFM 风压1045Pa 噪音68DB

9CRB0412P5K001 电流0.88A 功率10.56W 转速19000RPM 风量26.83CFM 风压730Pa 噪音62DB

9CRB0412P5J201 电流0.72A 功率8.64W 转速17300RPM 风量25.19CFM 风压6500Pa 噪音61DB

9CRE0412P5J03 电流0.07A 功率0.84W 转速3450RPM 风量4.59CFM 风压26Pa 噪音24DB

9CRF0412P5K201 电流0.11A 功率13.2W 转速19000RPM 风量28.3CFM 风压650Pa 噪音61DB

特点：此款风扇高风量，高静压的双重反转风扇和直流冷却风扇，实现了低消耗功率的噪音，可用于贴片密度度的装置；广泛适用于服务器及通信设备行业中。

包装特点：标准防摔纸箱包装，符合环保品。