不锈钢快开蓝式过滤器SBL-16P 易拆洗过滤器

产品名称	不锈钢快开蓝式过滤器SBL-16P 易拆洗过滤器
公司名称	英侨阀门科技（苏州）有限公司
价格	199.00/件
规格参数	英侨阀门、上海阀门:英侨阀门、上海阀门 SBL-16P:SBL-16P 苏州 上海:苏州 上海
公司地址	吴中区天鹅荡路2号富民工业园C1幢
联系电话	0512-68110879 15062382860

产品详情

一、快开篮式过滤器产品概述：

英侨公司出产的YQSBL-16P易拆洗快开篮式过滤器适用于油或其它液体管道上，过滤管道里的杂物，过滤孔面积比通径管面积大于2-3倍．远远超过Y型、T型过滤器过滤面积。滤网结构与其它过滤网不一样，因形状像篮子，故名篮式过滤器。快开篮式过滤器一般可分为：直通平底式、直通弧底式、高低接管平底式、高低接管弧底式、夹套保温式等形式的快开篮式过滤器；快开篮式过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备，可保护压缩机、泵、仪表和其他的正常工作，当流体进入有一定规格的滤网的滤桶后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出，当需要清洗时，只要将可拆卸的滤桶取出，处理后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。若将其串连的安装在泵的入口或系统管线的其他部位，则既可以延长泵和其他设备的使用寿命，又能保证整个系统的安全。快开篮式过滤器广泛应用于：电力、石油、化工、冶金、制药、食品、环保等，作管道过滤毛发及杂质使用。

二、快开篮式过滤器产品特点：

1、平进平出结构设计，安装时接管更方便快捷，外表采用亚光喷砂处理，产品更美观；

2、滤网与滤篮分离式设计，滤网损坏时，直接更换滤网而无需更换整个滤篮；

3、顶盖采用吊环螺栓快装式结构，1分钟即可拆卸，滤篮与筒体可拆卸式设计，清除杂质方便；

4、过滤网采用304不锈钢材质，过滤精度根据客户要求量身定制，可满足不同客户需求；

三、快开篮式过滤器产品性能规范：

1、公称通径（mm）：DN25-DN300（或定制）

2、公称压力（Mpa）：PN1.6

3、强度试验（Mpa）：PN2.4

4、适用温度：-40℃～+425℃

5、适用介质：水、油品、蒸汽等。

四、快开篮式过滤器产品主要零部件材质：

1、阀体材质：不锈钢（304）

2、阀盖材质：不锈钢（304）

3、滤网材质：不锈钢（304）

五、快开篮式过滤器产品订货说明：

1、提供介质名称；

2、提供介质温度；

3、提供介质压力；

4、过滤精度（过滤网目数）；

六、快开篮式过滤器产品安装及维护：

1、快开篮式过滤器一般水平安装，进出口方向与阀体上的箭头方向应保持一致，适合流量比较大的流体输送管道；

2、快开篮式过滤器工作一段时间后，滤芯内沉淀了一定的杂质，压力降增大，流速会下降，需及时清除过滤器芯内的杂质；

3、清洗杂质时，快开篮式过滤芯上的不锈钢钢丝网不能变形或损坏，否则，再装上去的过滤器，过滤效

果将达不到设计要求；

4、如发现不锈钢钢丝滤网变形或损坏，应立即拆卸更换过滤网；