厚壁合金弯头15mo3无缝厚壁弯头供应

产品名称	厚壁合金弯头15mo3无缝厚壁弯头供应
公司名称	河北蒂瑞克管道设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	标准:国标 材质:15mo3 型号:325*12
公司地址	盐山县五里窑西段（注册地址）
联系电话	0317-7750396 15075778799

产品详情

厚壁合金弯头15mo3无缝厚壁弯头供应，合金厚壁弯头应用在石油天然气管道输送上，河北蒂瑞克管道Tel:15075778799期待与你合作。

15Mo3化学成份

15Mo3的化学成分和力学性能

编辑

化学成分

C	Si	Mn	P	S	Cr	M
0.12-0.20	0.10-0.35	0.40-0.80	≤0.030	≤0.030	—	0.

力学性能

抗拉强度(MPa) 450～600

屈服强度(MPa) ≥270

伸长率(%) ≥20

厚壁合金弯头15mo3无缝厚壁弯头供应

15Mo3用途

●钢质纯净；●球化退火软化组织易于切削加工；●淬火时具有较高的硬度；回火后具有较好的尺寸稳定性。广泛用于制做厚度不大于8mm的冲裁模、冲压模、弯曲模、精整模；
●用于制做量规、量具、木工刀具及车床顶针等；●用于制引导衬套、顶针、板牙、丝针等
●球化退火软化组织易于切削加工；●淬火时具有较高的硬度；回火后具有较好的尺寸稳定性。广泛用于制做厚度不大于8mm的冲裁模、冲压模、弯曲模、精整模；