

# 大倾角皮带输送机-皮带输送机生产厂家

产品名称	大倾角皮带输送机-皮带输送机生产厂家
公司名称	新乡市通鸣机械设备有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	
公司地址	新乡经济开发区许庄村南部
联系电话	0373-5766899 15537356011

## 产品详情

DJ型大倾角皮带输送机主要特点：(1)、可大倾角输送散状物料，能大量节省设备占地面积，彻底解决普通、花纹带式输送机所不能达到的输送角度。(2)、机械化带式输送机输送物料、总体投资费用低，约节约投资费用20%~30%。(3)、该机型与普通带式输送机、斗式提升机、刮板输送机比较，其综合技术性能都优越。(4)、输送量大，可达6000m<sup>3</sup>/h，垂直提升高度可达500m。(5)、在垂直输送物料时，物料粒度最大可达400mm。(6)、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡。(7)、能耗低、结构简单、维护方便。(8)、胶带强度高，使用寿命长。

### DJ型大倾角皮带输送机

的主要优点：(1)大倾角皮带输送机的输送倾角大，最大可达90°，是大倾角输送和垂直提升的理想设备。因此可以节约占地面积，节省设备投资和土建费用，取得良好的综合经济效益。例如，某用户欲将煤炭提升到20m高的料仓顶，如采用挡边机以45°倾角输送，则机长仅需28.3m(水平机长20m)；而如果采用垂直输送的挡边机，那么，水平机长可以控制在6m以内。(2)结构简单。如前所述，各主要部件均可与通用带式输送机通用，给使用、维修带来方便。(3)运行可靠。没有埋刮板输送机经常出现的卡链、飘链、断链现象和斗式提升机经常发生的打滑、掉斗现象。它的可靠度几乎与通常带式输送机相等。(4)运行平稳、噪声小。(5)由于不存在装料时的挖掘阻力和运行时物料的内摩擦、外摩擦阻力，因此能耗小。例如，在鲁南化肥厂使用的两台提升高度各为19.28m、输送能力各为25t/h的输送碎煤的垂直挡边机，其每台的装机功率仅4kW，而被它们所取代的四台原有埋刮板输送机的总装机功率为44kW。(6)垂直挡边机还可以在机头和机尾设置任意长度的水平输送段，便于和其他设备衔接。

试运转：（1）新安装的大倾角皮带输送机在正式投入使用前，应进行2小时空载及8小时负载运转。试运转前，除一般检查大倾角皮带输送机的安装是否符合安装技术要求外，尚需检查：减速器和电动滚筒内应按规定加够润滑油；清扫器、清扫器清部件的限位器的安装情况；点动电动机，观察滚筒转动方向是否正确；电气信号及控制装置及接线正确性。（2）试运转期间应进行下列工作：检查大倾角皮带输送机各运转部位应无明显噪声；各轴承无异常升温；各滚筒、托辊的转动及紧固情况；清扫器的清扫效果；输送带的松紧程度；各电气设备，按钮应灵敏可靠；测定带速、空载功率、满载功率。大倾角皮带输送机（挡边带式输送机）订货须知：根据输送机出力要求及工艺布置要求，用户应向生产厂商提供输送机的布置形式及尺寸、带宽、生产率、物料堆积密度等参数；如用户有特殊要求可与生产厂商另行洽谈。

<http://www.xxstmjx.com>