

小型带轮子230安柴油发电电焊机

产品名称	小型带轮子230安柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定输出功率HP:18
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

【销售经理】：姚经理

【业务手机】：13020198138（微信）【技术指导】

13020198138【直线座机】：021-51987644【在线扣扣】：3087498943

小型带轮子230安柴油发电电焊机

大泽柴油发电电焊机优点：省油方面比较可观，动力马力大，可以长时间连续工作。一般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用。

适用范围：高速铁路、高速公路、工厂、酒店、水利电力、矿山、桥梁、隧道、港口、码头、船厂、油田、市政建设等建设工程。

销售部分客户：中铁集团、中.路桥、中交集团、中铁隧道、各个房地产公司、工厂、电信、银行、军队、大厦、小区等。（我们的承诺：发电机组.直销！质量优异！客户至上！）

小型带轮子230安柴油发电电焊机

及时维修在合同规定的期限内，帮助用户检修，维护，确保我厂生产的柴油发电机组运行正常，工作正常，确保用户用的放心。

- 1) 检查柴油机各部分是否正常，各附件连接是否可靠，并排除不正常的现象。
- 2) 检查电起动系统电路接线是否正确。蓄电池是否充足。
- 3) 向油底壳内加注机油至规定油面位置。

4) 向冷却系统内加注冷却液，对采用开式循环冷却系统的应接通水源。

5) 向喷油泵、调速器内加注人规定的润滑脂。

6) 对装有黄油嘴处应注入规定的润滑油。

7) 用燃油输油泵上的手泵，向燃油系统压注燃油，并旋松喷油泵上的放气螺钉；或旋松燃油滤清器上的放气螺塞、排除燃油系统中空气，直至放气处不断流出的燃油无气泡后将放气螺钉或放气螺塞旋紧

TO230A-柴油发电电焊机（大泽动力TOYOTI）

产品编号 TO230A

款式 手推式

品牌 大泽动力

额定输出功率HP 18

绝缘等级 F

电焊机下降特性

单把电流调节范围 0-230A

空载电压 65V

工作电压 22-30V

负载持续率 100%

适用焊条 mm 2.0 ~ 5.0

电焊同时辅助功率

额定输出KW 5

*大输出KW 6

发电机

额定电压 V 220（可选配380V）

耗油量 205g/kw.h

功率因数 % 100

工作状态 连续

发动机

名称 190F (YOTOTI)

发动机形式 单缸 直列 四冲程 风冷柴油机

缸体数 1

排气量 418CC

额定转速 rpm 3000

启动方式 手启动|电启动

燃油型号 0号柴油 (夏) -10号柴油 (冬)

其他

工作环境温度 -20 ~ 40

油箱容量 L 20

*大尺寸 mm 760*520*680

净重 Kg 120

噪音 dB 70

机油容积 1.05L

连续工作 12H