

TO300A小型300A内燃发电电焊机使用

产品名称	TO300A小型300A内燃发电电焊机使用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	工作环境温度 : -20 ~ 40
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TO300A小型300A内燃发电电焊机使用

此款发电焊机 适用于户外钢结构施工

无需链接固定电源 随时随地都可进行电焊

另5kw 辅助电源 可供工地其他供电器使用此款发电焊机 适用于户外钢结构施工

一机两用，采用大泽发电电焊技术，真正意义上的发电电焊一体机，性能****，可以达到理想的性价比，的伏在持续率，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用。

TO300A小型300A内燃发电电焊机使用焊接优良 采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。优质电力新型大泽技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压**的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。

TO300A小型300A内燃发电电焊机使用

大泽发电电焊机不.般的操作设计，简单易行，耗油量低，经济实用，经久耐用，可靠性高，省却繁琐的维修保养，配有保护装置，确保运作安全，采用静音防震设计。本款机器体积小,简单易行，耗油量低，经济实用，便于携带,价格实惠,是家用应急及.些小型服务场所照明应急设备的**之选。

TO300A-柴油发电电焊机（大泽动力TOYOTI）

产品编号 TO300A

款式 开架式

驱动方式 直接连接

额定输出功率 KW 28

绝缘等级 F

电焊机下降特性

单把电流调节范围 50-300A

空载电压 45-60V

电焊电压 28-32V

整流方式 直流输出

适用焊条 mm 2.0 ~ 7.0

发电机功率

额定输出KW 10

*大输出KW 11

发电机(三相四线)

额定电压 V 220|380

功率因数 % 100

工作状态 连续

发动机

名称 TO870 (YOTOTI)

发动机形式 V型 双缸 四冲程 风冷柴油机

缸体数 2

排气量 875CC

额定转速 rpm 3000

启动方式 电动

燃油型号 0号柴油 (夏) -10号柴油 (冬)

工作环境温度 -20 ~ 40

油箱容量 l 28

*大尺寸 mm 980*630*730

净重 Kg 190/230

噪音 dB 70(7m)

机油容积 2L

连续工作 12/15H

售后服务承诺1、****：我公司保证产品均为厂家原包装，符合质量认证中心CE认证标准要求，提供产品技术资料（包含产品目录、使用说明书、合格证及使用指南）；2、供货安装时间及技术培训：我司在客户付款后与用户签订采购合同，并在三个工作日内向用户提供货物。而且提供的所有产品负责免费送货、调试，直至设备正常运行。同时，我公司还负责向用户培训设备的使用操作和简单维护，并于客户签订售后服务协议，以保障客户利益。3、保修期：我公司对产品有效期内所提供的所有产品连同配件保修三年，提供售后服务，并提供终身技术服务支持，和维修。在设备使用期间的耗材均按市场优惠价格供应等。【销售经理】：姚经理 【业务手机】：13020198138（微信）【技术指导】13020198138 【直线座机】：021-51987644 【在线扣扣】：3087498943