

大泽500A柴油发电电焊机操作简单

产品名称	大泽500A柴油发电电焊机操作简单
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	驱动方式:直接连接
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

您在找联系方式？请往下看

【公司抬头】：上海欧鲍实业有限责任公司 【销售经理】：姚经理
【业务手机】：13020198138（微信） 【技术指导】 13020198138 【直线座机】：021-51987644
【在线扣扣】：3087498943

大泽500A柴油发电电焊机操作简单

户外无电源焊接重量轻、体积小、移动方便，负载持续率高，外型设计特别，广泛适应于机械制造、天然气自来水管、铁路、石油管道、电建、化工及建筑等行业的野外施工、抢修、高空作业的长时间使用。

永磁电焊机的工作原理、特点、用途、技术指标

竖向电渣压力焊**措施：

- 1、电源电缆和控制电缆联接要正确。
- 2、电源和控制器外壳必须固定接地线，接地线如为铜线，截面面积为6~10mm²，铝线为20mm²。
- 3、上下钢筋端部要直、平，除去锈蚀和油污。
- 4、431焊剂要烘干，切勿用潮湿焊剂施焊。
- 5、上下钢筋要求对齐，轴线偏移量小于0.1d，或小于2mm。
- 6、操作人员必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋。
- 7、电源一次线截面积不小于25mm²，二次线上的电压降不大于4V。

8、焊接过程中上钢筋不能与焊好的钢筋相碰。

500A双把柴油发电电焊机(大泽动力TOYOTI)

产品编号 TO500A-J

款式 静音

驱动方式 直接连接

额定输出功率 KW 40

绝缘等级 F

电焊机下降特性

单把电流调节范围 80-500A

双把电流调节范围 80-350A

持续率 100%

整流方式 直流输出

适用焊条 2.0-8.0mm

电压波动 自动调节

适用焊条 mm 2.0 ~ 8.0

发电机功率

额定输出KW 13

*大输出KW 15

发电机(三相四线)

额定电压 V 220|380

功率因数 % 100

工作状态 连续

发动机

名称 4100DCE (YOTOTI)

形式 四缸 水冷柴油机 静音

缸体数 4

排气量 1400CC

额定转速 rpm 1500/1800

启动方式 电动

燃油型号 0号柴油（夏）-10号柴油（冬）

其他

工作环境温度 -20 ~ 40

油箱容量 l 38

*大尺寸 mm 1900*1220*890

净重 Kg 530/550KG

噪音 dB 70

机油容积 3.5L

连续工作 12H

大泽500A柴油发电电焊机操作简单适用范围：高速铁路、高速公路、工厂、酒店、水利电力、矿山、桥梁、隧道、港口、码头、船厂、油田、市政建设等建设工程。销售部分客户：中铁集团、中.路桥、中交集团、中铁隧道、各个房地产公司、工厂、电信、银行、军队、大厦、小区等。（我们的承诺：发电机组.直销！质量优异！客户至上！）售后优势：我们都是原装大泽的只要是我们牌子的发电机，你都有权利成本价购买一切配件，告别市场高价配件，销售客服24小时为您服务，只要技术或者操作上的疑问都可以电话咨询我们，我们都将同一时间回答您