

PE烧结滤芯 聚乙烯高分子滤芯 PA滤棒

产品名称	PE烧结滤芯 聚乙烯高分子滤芯 PA滤棒
公司名称	新乡市瑞通过滤设备制造有限公司
价格	50.00/个
规格参数	品牌:瑞通 规格:38*20*1000mm 产地:河南新乡
公司地址	新乡市高新区新飞大道1789号高新区火炬园CIII304
联系电话	0373-5816676 18903732655

产品详情

PE烧结滤芯 聚乙烯高分子滤芯 PA滤棒安装于微孔过滤器内，重量轻，安装与维修很轻便，再加工性能（如车、锯、刨、焊等）容易；机械性能较好，不易损坏。具有渗透性好，流量大，过滤精度在0.5-100um，耐腐蚀，可再生等优点，适用于化工液体、油过滤，食用饮料过滤，液体除杂质，水过滤，气固过滤，气体分布，医疗过滤，消音等主要用途。以下为PE烧结滤芯 聚乙烯高分子滤芯

PA滤棒具体使用范围：

1、液固过滤：既可用于含固量较多的精密滤饼过滤，包括洗涤（打浆洗涤或静态过滤洗涤），也可用于含固量很少的液体精密澄清过滤；最小可过滤0.5 μ m左右的微粒。

2、气固精密过滤：可用于气体除尘及与去除油滴与水滴过滤；0.3 μ m可过滤99%以上（此时平均气滤速可过2-4米/分，压差为200-400mm水柱）；

3、气体鼓泡：用于增加液体中气体溶解度的气体分散鼓泡，泡径细而均匀，可用于废水处理中空气鼓泡，泡沫塔中的气体鼓泡，吸收操作中气体鼓泡，饮水消毒中的臭氧分散鼓泡，化学反应中气体分散鼓泡等；

4、在粉体操作（如粉体输送与粉体流化等）中作气体分布板；

5、在分散固体与液体的其他操作（如离子交换柱，层析柱等）作分散固体的多孔支承板；

6、作压缩气体向大气排气时的消器；

7、作微孔膜，超滤膜等分离的多孔支承体。

清洗方法：采用简易的气液快速反吹法可以将受到堵塞的微孔管进行高效又快速的再生，可采用化学再生，使微孔管的使用寿命长；

耐腐蚀性能：耐各种酸、碱、盐、耐70 以下绝大部份有机溶剂，无味、无毒、无异物溶出，极适宜医药，食品等行业应用。