

# QW型污水无堵塞潜水排污泵

产品名称	QW型污水无堵塞潜水排污泵
公司名称	湖南蓝江机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区中意一路66号亚商大厦A栋、B栋及地下室1241
联系电话	15211172928

## 产品详情

### QW型污水无堵塞潜水排污泵

#### 性能及优点

大流道抗堵塞水力部件设计，设置油室密封监视系统，全自动安全保护控制柜，对泵的运转进行监控。

QW（WQ）型无堵塞潜水排污泵是本司在引进国外先进技术的基础上，结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品，具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点，在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有独特效果。

该系列排污泵水力性能先进、成熟，产品经性能测试，各项指标均符合有关设计要求。

- 1、采用独特的单片或双片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
- 2、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料，可使泵安全连续运行8000小时以上。
- 3、整体结构紧凑、体积小、噪音小、节能效果显著，检修方便、无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。
- 4、该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，定子绕组内预埋了热敏元件，对水泵电机自动保护。
- 5、可根据用户需要配备全自动控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护，提高了产品的安全性与可靠性。
- 6、浮球开关可根据所需液位变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。
- 7、WQ系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来更大方便，人可不必为此而进入污水坑。
- 8、能够在全扬程内使用，而保证电机不会过载。
- 9、

有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统，移动自由安装。

QW25-8-22-1.1,QW32-12-15-1.1,QW40-15-15-1.5,QW40-15-30-2.2,QW50-20-7-0.75,QW50-10-10-0.75,QW50-20-15-1.5,QW50-15-25-2.2,QW50-18-30-3,QW50-25-32-5.5,QW50-20-40-7.5,QW65-25-15-2.2,QW65-37-13-3,QW65-25-30-4,QW65-30-40-7.5,QW65-35-50-11,QW65-35-60-15,QW80-40-7-2.2,QW80-43-13-3,QW80-40-15-4,QW80-65-25-7.5,QW100-80-10-4,QW100-110-10-5.5,QW100-100-15-7.5,QW100-85-20-7.5,QW100-100-25-11,QW100-100-30-15,QW100-100-35-18.5,QW125-130-15-11,QW120-130-20-15,QW150-145-9-7.5,QW150-180-15-15,QW150-180-20-18.5,QW150-180-25-22,QW150-130-30-22,QW150-180-30-30,QW150-200-30-37,QW200-300-7-11,QW200-250-11-15,QW200-400-10-22,QW200-400-13-30,QW200-250-15-18.5,QW200-300-15-22,QW200-250-22-30,QW200-350-25-37,QW200-400-30-55,QW250-600-9-30,QW250-600-12-37,QW250-600-15-45,QW250-600-20-55,QW250-600-25-75,QW300-800-12-45,QW300-500-15-45,QW300-800-15-55,QW300-600-20-55,QW300-800-20-75,QW300-950-20-90,QW300-1000-25-110,QW350-1100-10-55,QW350-1500-15-90,QW350-1200-18-90,QW350-1100-28-132,QW350-1000-36-160,QW400-1500-10-75,QW400-2000-15-132

## 应用范围

适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送颗粒的污水污物。