

上海宝山专业销售耐指纹电解板SECCN5远晴国际

产品名称	上海宝山专业销售耐指纹电解板SECCN5远晴国际
公司名称	上海远晴国际贸易有限公司
价格	5200.00/吨
规格参数	宝钢:1.5*1250*C SECCN5:2.0*1250*C SECCPC5:规格齐全
公司地址	宝山区宝杨路2000号(慧照商务楼)415室
联系电话	021-56580179 18221517388

产品详情

电解板，又称电镀锌板，即利用电解，在制件表面形成均匀、致密、结合良好的金属或合金沉积层的过程。与其他金属相比，锌是相对便宜而又易镀覆的一种金属，属低值防锈电镀层。被广泛用于保护钢铁件，特别是防止大气腐蚀，并用于装饰。镀覆技术包括槽镀(或挂镀)、滚镀(适合小零件)、自动镀和连续镀(适合线材、带材)。电解板是经冷连轧

机组轧制再经过CAPL机组退火后，进入电镀锌机组

，通过表面清洗电镀后，根据不同用途，可进行磷化、钝化、涂油及耐指纹、合金化等处理后所得的产品，其有关机械性能参照相对应的基板。目前，国内按电镀溶液分类，可分为四大类：1. 氰化物镀锌：由于(CN)属剧毒，所以环境保护对电镀锌中使用氰化物提出了严格限制，不断促进减少氰化物和取代氰化物电镀锌镀液体系的发展，要求使用低氰(微氰)电镀液。采用此工艺电镀后，产品质量好，特别是彩镀，经钝化后色彩保持好。2. 锌酸盐镀锌：此工艺是由氰化物镀锌演化而来的。目前国内形成两大派系，分别为：a)武汉材保所的“DPE”系列；b)广电所的“DE”系列。都属于碱性添加剂的锌酸盐镀锌；PH值为12.5~13。采用此工艺，镀层晶格结构为柱状，耐腐蚀性好，适合彩色镀锌。注意：产品出槽后水洗 出光(硝酸+盐酸) 水洗 钝化 水洗 水洗 烫干 烘干 老化处理(烘箱内80~90)。3. 氯化物镀锌此工艺在电镀行业应用比较广泛，所占比例高达40%。钝化后(蓝白)可以锌代铬(与镀铬相媲美)，特别是在外加水溶性清漆后，外行人是很难辩认出是镀锌还是镀铬的。此工艺适合于白色钝化(蓝白，银白)。4. 硫酸盐镀锌此工艺适合于连续镀(线材、带材、简单、粗大型零、部件)。成本低廉。