

后备式逆变电源 MA-1K220XP

产品名称	后备式逆变电源 MA-1K220XP
公司名称	浙江硕能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:杭州硕能科技 型号:MA-1K220XP 产地:杭州
公司地址	西湖区西园五路二号
联系电话	0571-81906926 17764589457

产品详情

一、杭州硕能逆变电源立式技术指标

	500VA	1000VA	2000VA	3000VA
直流输入	额定输入电压 (Vdc) DC220V/DC110V/DC48V ± 20% 输入直流电压允许范围 DC110V (88V—132V)			
交流旁路输入	DC220V (178V—270V) 反灌杂音电流 10% 允许旁路电压 (Vac) 220 ± 25%			
	2.3	3.2	6.4	9.5
	旁路转换时间 (ms) 5ms			
交流输出	额定容量 (VA) 500VA 1000VA 2000VA 3000VA 额定输出功率 (W) 400W 700W 1400W 2100W 额定输出电压及频率 220Vac, 50HZ			
	1.8	3.2	6.4	9.5
	输出电压精度 (V) 220 ± 1.5%			
	输出频率精度 (Hz) 50 ± 0.1%			

	波形失真率 (THD)	3% (线性负载)
	动态响应时间	5% (负载0 ~ 100%)
	功率因数 (PF)	0.8
	过载能力	110%, 30秒
	逆变效率	85% (80%阻性负载)
	旁路转换时间 (ms)	5ms
工作环境	绝缘 (输入和输出)	1500Vac, 1分钟
	噪音 (1米)	40dB
	使用环境温度	-25 ~ +50
	湿度	0~90%, 不结露
机械尺寸	使用海拔 (m)	1000
	19英寸2U标准	1K2K3K : 482 (宽) × 88 (高) × 330 (深) mm
	机箱尺寸	3K5K6K : 482 (宽) × 88 (高) × 380 (深) mm
	深 × 宽 × 高 (mm)	
	重量 (Kg)	12-20
保护功能		输入欠压、输入过压保护 ; 输出过载、输出短路保护

注：卧式与称为机架式