

非接触式磁性安全开关安全继电器

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 非接触式磁性安全开关安全继电器 |
| 公司名称 | 济南东坤工矿设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段 |
| 联系电话 | 15964516310 15964516310 |

产品详情

山西太原PILZ皮尔磁PSEN ma1.4a-51非接触式磁性安全开关安全继电器

河南郑州自带连接电缆的非接触式磁性安全继电器带LED显示器

小型 紧凑型结构 方形设计继电器

单元特性：

安全开关自带5m或10m连接电缆

2个触点（2N/O）

1个辅助触点（1N/O）用于LED显示开关状态

小型、紧凑型结构，方形设计

IP69K

切换距离3MM或10mm

带LED显示开关状态

认证：

- BG- UL- CE

技术参数 PSEN ma1.4a-51

电气参数

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| 切换电压 | 24VDC |
| 切换电流 | 0.20A |
| 功耗 | 5.0W |
| 最大切换频率 | 1Hz |
| 切换距离 | |
| 操作控件为PSEN ma1.4-03 | Saomin:0.0mm,Sao:3mm,Sar:12mm |
| 操作控件为PSEN ma1.4-10 | Saomin:0.0mm,Sao:10mm,Sar:22mm |
| 触点 | 2个触点 (2N/O) 1个辅助触点 (1N/O) |
| 操动件 | PSEN ma1.4-03 PSEN ma1.4-10 |

机械参数

| | |
|------|--------------------|
| 安装位置 | 任意：安全传感器和操动件，并行和相对 |
| 外壳材料 | PBT，黄色 |
| 防护等级 | IP69K |
| 连接类型 | 带5m连接电缆 |

单元描述

安全开关符合IEC/EN60204-1设计。

安全开关只能按照EN60947-5-3与操动头PSEN ma1.4-03或PSEN ma1.4-10以及经认证的评估设备一起使用。

对于安全应用只允许和指定的设备连接。

济南东坤工矿设备有限公司欢迎您来电垂询.移动号码 :15964516310 15335417411

张经理 固定号码: 0531-88810296