# PILZ安全门光栅输入单元

| | |
|---|---|
| 产品名称 | PILZ安全门光栅输入单元 |
| 公司名称 | 济南东坤工矿设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段 |
| 联系电话 | 15964516310 15964516310 |

# 产品详情

德国原产地产品山东济南PILZ皮尔磁PNOZ mi1p— 输入扩展模块感应器

皮尔兹来自德国质量保证河南郑州8INPUT输入模块连接紧急停止按钮

PILZ安全门光栅输入单元

PILZ可以编程PNOZmulti Configurator编程PNOZ mi1p

PILZ德国皮尔磁好用本单元可插拔输入模块

安全移动门PILZ带状态显示功能的输入单元

单元特性:

8个输入，可用于连接急停按钮、双手按钮、安全门、光栅等

可以使用PNOZmulti Configurator编程

最多8个PNOZ mi1p可以在基础模块上扩展

可插拔的连接端子（螺丝端子或笼式弹簧夹持端子）

状态显示

可以使用测试脉冲监控输入触点间的短路故障

认证：

- BG

- CCC

- UL

技术参数　　PNOZ mi1p

电气参数

| | |
|---|---|
| 工作电压UBDC | 来自基础模块 |
| 功耗（无负载） | 小于2.5W |

输入

| | |
|---|---|
| 数量 | 8 |
| 输入回路、复位回路、反馈回路的电压和电流 | 24VDC,8mA |
| 电隔离 | 否 |
| 信号电平，“0” | -3~+5VDC |
| 信号电平，“1” | 15~+30VDC |
| 状态显示 | LED |

机械参数

| | |
|---|---|
| 尺寸（高 x 宽 x 深） | 94.0mm x 22.5mm x 121.0mm |
| 安装 | DIN导轨（35mm） |
| 防护等级 | 外壳: IP 20<br>端子: IP 20<br>安装（如电控箱）：IP 54 |

济南东坤工矿设备有限公司欢迎您来电垂询.移动号码 :15964516310 15335417411