

RFB系列自封式磁性回油过滤器【】

产品名称	RFB系列自封式磁性回油过滤器【】
公司名称	新乡市山林滤清器有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:RFB系列自封式磁性回油过滤器 型号:RFB系列自封式磁性回油过滤器
公司地址	牧野区王村镇大里村西500米
联系电话	0373-2695190

产品详情

类别 RFB系列自封式磁性回油 型号 RFB系列自封式磁性回油
过滤器 过滤器

rfb型系列直回自封式磁性回油过滤器用于液压系统回油精过滤，滤除液压系统中由于元件磨损产生的金属颗粒，以及密封件磨损的橡胶杂质等污染物，使流回油箱的油液保持清洁。性能与特点1、本过滤器可直接安装在油箱顶部、侧面或底部，过滤器滤头露于油箱外，筒体部分浸入油箱内，从而简化了系统管路，使系统布置较为紧凑。2、本过滤器配有永久磁铁，可滤除油液中1微米以上的铁磁性颗粒。3、具有旁通阀：冷油起动时，因系统液温过低，流量脉动等因素造成过滤器压差过大主机不能工作，以及滤芯被污染物堵塞情况下，滤盖下部并联的旁通阀会自动开启，（开启压力为0.4mpa）以保护滤芯及系统正常工作。4、具有止回阀:过滤器置于油箱侧边或底部，在更换滤芯时，油箱内的油液不会流出。5、设有液流扩散器，与筒体下部组成的液流扩散器能使回油平稳地流入油箱内，不易产生气泡，减少重新进入的空气，减弱已积沉污染物的骚动，且当旁通阀开启时，能起粗过滤作用。6、具有目测指示和电发讯二合一发讯装置、溢流管、积物盅；当滤芯逐步堵塞后，可在目测表上观察滤芯堵塞情况，同时还可接电发讯（发讯值0.35mpa）。在滤芯底部设置溢流管及积污盅，更换滤芯时可随同一起带出，从而避免了污染物重新掉入油箱内的现象。7、滤芯过滤材质采用玻璃纤维，具有过滤精度高，通油能力大，原始压力损失小，纳污量大等优点，其过滤精度以绝对过滤精度标定过滤比 3, 5, 10, 20 200, 过滤效率 99.5%。评定方法为iso16889-99及gb/t18853-2002。8、具有安装连接及更换滤芯方便的特点：进油口为法兰连接，对于滤头与油箱安装法兰，用户可按图表中尺寸在油箱板上设计并加工6只法兰螺孔即可。旋开过滤器顶盖可更换滤芯或向油箱内加油。9、具有附带回油孔：在过滤器滤头侧面与顶部设有两个小回油孔，可作系统中少量油液回入油箱过滤或向油箱内少量加油之用，过滤器装在油箱侧面或底部时，旋开小孔盖又可放除过滤器内含有污染杂物的油液，从而延长滤芯使用寿命，又有利于油液的净化。