

中兴4-72风机-高压风机-离心风机

产品名称	中兴4-72风机-高压风机-离心风机
公司名称	邹平中兴环保净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	邹平县明集镇西宋村
联系电话	0543-4582828 13792281620

产品详情

中兴4-72风机-高压风机-离心风机-环保净化风机-4-72风机山东厂家供应-质优价廉

离心式风机由机壳、主轴、叶轮、轴承传动机构及电机等组成。

机壳：由钢板制成坚固可靠 4-72离心风机外形尺寸，可为分整体式和半开式 4-72离心风机型号参数，半开式便于检修。

叶轮：由叶片、曲线型前盘和平板后盘组成。

转子：应做过静平衡和动平衡，保证转动平稳，性能良好。

传动部分：有主轴、轴承箱、滚动轴承及皮带轮（或联轴器）组成。

停机程序1、紧急停机：在机组试运行过程中 4-72离心风机，遇有下列情况之一时 4-72离心风机安装方法，应立即紧急停机。紧急停机的操作就是按动主电机停车按钮，然后再进行停机后的善后处理工作。

- a、离心风机突然发生强烈振动，并已超过跳闸值。
- b、机体内部有碰刮或者不正常摩擦声音。
- c、任一轴承或密封处出现冒烟的现象，或者某一轴承温度急剧上升到报警值。

d、油压低于报警值并无法恢复正常时。

e、油箱液位低，已有吸空现象。

B4-72为防爆型离心风机，用于输送易燃易爆的气体，电机配用隔爆电机，防爆要求较低的采用铁制叶轮，防爆要求较高的使用铝板叶或不锈钢叶轮。

FB4-72为防腐防爆型离心风机，用于输送有腐蚀性且易燃易爆的气体。 风机型式及传动方式：风机分左旋和右旋两种型式，从电机（皮带轮）侧正视，叶轮按顺时针方向旋思为右旋，逆时针旋转为左旋。A式为电机直联传动，B、C、E式为皮带传动，D、F式为联轴器传动。

广泛应用于各类大中型工厂和高级民用建筑.大型场馆等场所。

咨询热线

手机：18678317589 13792281620

座机：0534-4582828 0543-4352998

全国免费服务热线：400-0543-198

欢迎各位新老客户朋友前来咨询！