

432芯三合一光纤配线柜介绍

产品名称	432芯三合一光纤配线柜介绍
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

432芯三网合一光纤配线柜图文介绍 详细资料讲解 三网合一光纤配线柜【三网合一光纤配线架图文讲解】移动联通三网合一光纤配线架 ODF光配架,三网合一配线箱,FTTH 接入层光纤分配架,三网合一光纤配线架(三网合一配线架容量:288芯、576芯、648芯、720芯、864芯) (Fiber Optic Distribut) 三网合一光纤配线架(详细介绍):【三网融合光纤配线架(生产厂家)三网融合光纤配线架(配置图片)三网融合光纤配线架(资料介绍)三网合一光纤配线架参数配置、三网合一光纤配线架满配容量、关于三网合一光纤配线架-型号规格配置的详细介绍\联系电话\批发报价\产品图片\规格参数\品牌型号等信息,是由宁波市普纬达通信设备厂在2016年10月9日发布提供、需要采购的客户请致电我们。

三网合一光纤配线架、三网合一光纤配线柜、三网合一光纤配线柜、三网合一ODF光纤配线柜、三网合一ODF光纤配线架型号：144芯、288芯、432芯、576芯、720芯材质：冷轧板、不锈钢使用区：移动联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP宁波市普纬达通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

432芯三合一光纤配线柜产品特点：· 安装标准：19英寸安装。· 材料：材料全部为Q235以上优质冷轧钢板，顶底框，立柱材料厚度1.5mm以上。· 规格：高*宽*深MM:2260*600*600及高(2000或2200或2260)*宽(600或800)*深(450*600*800)。· 颜色：RAL:7035灰白色;GY-09冰灰色;Z44浅驼灰色可选;也可以定制。· 前门：钢化玻璃门,铁门,网孔铁门可选。· 后门：铁门,网孔铁门,单开门或双开门可选。· 进线方式：能同时满足上下进线。· 表面处理：机架整体采用静电喷塑处理。· 整体结构：机架整体为拼装式结构，全正面操作。· 机架接地：机架保证电气导通，有完善的接地系统。· 机架安装：机架可以并列安装，并且有合理的走线通道。

产品结构: 机架外形: 尺寸可根据项目单位要求生产机架材料: (1) 机架架体为钣金件，应采用Q235或以上的优质冷钢轧板，立柱等支撑部件厚度 1.5mm。(2) 其他部件材料厚度 1.2mm。机架接地:

机架有完善的接地系统，机架上应安装截面面积不小于35mm²的接地铜条。机柜表面：
机架整体采用静电喷塑处理，安装立柱镀彩锌处理或静电喷塑处理。

技术指标

使用条件：

1.工作温度：-5 +40 相对湿度：90%(+30)2.大气压力:70Kpa-106Kpa 储运温度:-40 +703.光电性能:插入损耗 0.2Db;附加损耗 0.2DB；回波损耗45dB；附加损耗 5dB；插拔耐久性寿命>1000次4.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)5.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.

光纤配线架（柜）	ODF光纤配线架（柜）	室内光纤配线架（柜）	机房光纤配线架（柜）
144芯光纤配线架/柜	144芯ODF光纤配线架/柜	144芯室内光纤配线架/柜	144芯机房光纤配线架/柜
288芯光纤配线架/柜	288芯ODF光纤配线架/柜	288芯室内光纤配线架/柜	288芯机房光纤配线架/柜
576芯光纤配线架/柜	288芯ODF光纤配线架/柜	576芯室内光纤配线架/柜	576芯机房光纤配线架/柜
720芯光纤配线架/柜	720芯ODF光纤配线架/柜	720芯室内光纤配线架/柜	720芯机房光纤配线架/柜

宁波普纬达通信自创建以来，坚持深化改革，强化企业管理，积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才，配备有先进的研发、生产及检测设备，各方面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。普纬达通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务，普纬达公司以“创新、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接普纬达的美好未来。合作伙伴：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等……