

# 广隆防爆 BZC8060现场防爆电控柜

产品名称	广隆防爆 BZC8060现场防爆电控柜
公司名称	乐清市广隆防爆电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇智广村
联系电话	13989774560

## 产品详情

适用范围：1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。2、爆炸性气体混合物：A、B、C。3、温度组别：T1~T6。4、防爆标志：Exd BT6、\*Exde CT6。注：要求C级请注明。

产品特点：1、铸铝合金外壳，盖板压铸成型表面喷塑。2、内装转换开关、电流表(可按用户要求装其他仪表)、指示灯等。3、自动复位转换开关取代按钮，一孔取代多孔。4、防爆操作柱转换开关有30多种功能可由用户自由选择，5、开孔少，功能多，防爆可靠性好，安全系数高。6、防爆操作柱可根据要求特制。7、电流表量程由用户指定。8、钢管或电缆布线均可。技术参数；防爆标志：ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；额定电压：AC220/380V,非标准电压：12V/24V/36V按钮数量：A,按钮：K,开关：D信号灯,仪表：B,防护等级：IP54/IP55/IP65；螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）可控设备：水泵、排水泵，污水泵，排污泵，油泵、电机、变频器、阀门、风机，搅拌机，粉碎机，破碎机功率：0.55KW 0.75KW 0.97KW、1.5KW、2KW、5.5KW、7.5KW.11KW.15KW.18.5KW.25KW.30KW.45KW控制方式：远程、就地、现场、两地材质：铝壳、钢板、不锈钢、工程塑料等级：ExdII BT4 dipa21t4/t6防护：IP55/IP65

联系人:吴先生

手机：13989774560

电话：0577-61675616

传真：0577-61675617

QQ:3311932039

