

# 现场防爆电控柜供应商

产品名称	现场防爆电控柜供应商
公司名称	乐清市广隆防爆电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇智广村
联系电话	13989774560

## 产品详情

适用范围;1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所; 2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境; 3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区; 4. 适用于温度组别为T1—T6的环境; 5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境;

产品特点;1. 本产品外壳采用不锈钢压铸成型, 表面经高速抛丸后粉末静电喷塑, 外形美观; 2. 本产品为复合型防爆结构, 开关箱采用隔爆型结构, 母线箱及接线箱采用增安型结构; 3. 采用模块化设计, 各种回路可以自由组合; 4. 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器, 通过操作防爆壳体外的手柄而实现分合; 5. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构, 结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好; 6. 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能; 7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质; 8. 布线方式, 钢管或电缆、防爆软管均可; 9. 可根据用户要求特殊定制; 技术参数;防爆标志: ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6; 额定电压: AC220/380V, 非标准电压: 12V/24V/36V/127V/660V; 总开关电流: 10A—800A; 分开关电流: 1A—630A; 防护等级: IP54/IP55/IP65; 螺纹规格: DN15-DN100/G1/2-G4寸引入线规格: 直径6mm-80mm; 引出线规格: 直径6mm-80mm; 引入引出方向: 上进上出, 下进下出(可按客户要求不受限制)

联系人:吴先生

手机: 13989774560

电话: 0577-61675616

传真: 0577-61675617

QQ:3311932039