不锈钢三防防爆电控柜厂家直销

产品名称	不锈钢三防防爆电控柜厂家直销
公司名称	乐清市广隆防爆电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇智广村
联系电话	13989774560

产品详情

使用环境1、环境温度-25°至55°2、安装高度不超过海拔2000m。3、强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀，多水、多尘、潮湿等环境。4、广泛应用于石油、化工、码头、食品、制药、军工等工厂企业。特点及作用1、外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压而成或采用不锈钢成形。2、本产品采用曲路密封结构，直接用紧固件紧固，具有良好的防水防尘性能，防护等级为IP65。3、所有外露紧固件固均用不锈钢，密封件采用硅橡胶，耐油、耐酸、耐碱、耐高温、抗老化。4、本系产品适用于交流50Hz,电压380V以下，直流至440V以下，电流10A以内的控制电路中，作为工作现场中电动机的起停、控制转换、信号切换、仪表计量等显示之用。5、内装元件由我公司定型。6、内装元件主要有万能转换开关，按钮，电流表,指示灯等，可按用户要求装其他仪表。可实现各种元件的任意组合，满足用户设计要求。7、一般情况下，本系列产品的进出线方向为下进下出，电缆布线。用户要求钢管布线或其他特殊要求请注明。8、产品出厂铭牌上只体现总单元内容，各分单元代号为订货参数。技术参数额定电压：220V/380V额定电流：10A防护等级：IP65防腐等级：WF2使用类别：AC-3
AC-4进线口螺纹：G3/4″（如有特殊要求请注明）电缆外径：Φ12mm～Φ17mm安装方式：壁挂式立式

联系人:吴先生

手机：13989774560

电话：0577-61675616

传真：0577-61675617

QQ:3311932039