

触摸屏操作防爆电控柜大量批发

产品名称	触摸屏操作防爆电控柜大量批发
公司名称	乐清市广隆防爆电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇智广村
联系电话	13989774560

产品详情

适用范围；1.适用于温度组别为T1—T6的环境;2.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区;3.适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境;4.适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境;5.适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所;

产品特点；1、本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；2、本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；3、采用模块化设计，各种回路可以自由组合；4、内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆客体外的手柄而实现分合；5、本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；6、具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；7、所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；8、布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；9、可根据用户要求特殊定制。技术参数；1.执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、IEC 60079.2.额定电压：AC380V/220V3.防爆标志：Exd BT4/CT44.电机功率：45kW5.使用类别：AC-36.防护等级：IP547.防腐等级：WF18.进出线口规格：G1 ——G3 9.适用电缆外径：11mm——55mm

联系人:吴先生

手机：13989774560

电话：0577-61675616

传真：0577-61675617

QQ:3311932039