

# 制作加工BXK天然气现场防爆电控柜

产品名称	制作加工BXK天然气现场防爆电控柜
公司名称	乐清市广隆防爆电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇智广村
联系电话	13989774560

## 产品详情

适用环境；1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。2、爆炸性气体混合物：A、B、C。3、温度组别：T1——T6。4、防爆标志：Exde BT6、\*Exde CT6。注：要求C级请注明。

产品特点；1.外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。2.壳体设计精良，安全易用，我公司免费提供一年保3.箱体图纸可由贵公司提供，或由我公司代为制作.4.采用复合型，模块结构，各回路可根据需要自由组装，一般开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构.5.内装元件可根据用户要求安装高分断路器或塑壳式断路器。如DZ47、C65、CM1等。6.可根据客户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等，外可配挂锁金属手柄。7适用于照明和动力线路，具有分断、过载、失压保护和短路自动切断功能钢管或电缆布线均可.符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。技术参数；1.执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB 12476.1、IEC 60079.2.防爆标志：Exde BT6、DIP A20 TA，T6.3.额定电压：AC 220V.4.主回路额定电流：20A——250A.5.支路数:2、4、6、8、10、12.6.支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A.7.防护等级：IP54( B)、IP55(DIP)、IP65.8.防腐等级：WF19.入口规格：G1/2——G3/4.进线口方向：下进下出、下进上出、上进上出或上进下出

联系人:吴先生

手机：13989774560

电话：0577-61675616

传真：0577-61675617

QQ:3311932039