

# 576芯三网合一ODF 光纤配线柜配置图文

产品名称	576芯三网合一ODF 光纤配线柜配置图文
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15988616688 15968986688

## 产品详情

576芯三网合一ODF光纤机柜配置详细介绍、三网共建共享配线架|FTTH型驻地光网络光纤配线架|FTTB三网合一光纤配线柜|FTTH三网合一楼道箱|三网合一光纤配线架/配线架/ODF架/MODF配线架|三网合一MODF光纤配线架|FTTH共建共享光纤配线架|144芯三网融合光纤配线架批发|【（配线容量：144芯、216芯、288芯、432芯、360芯、576芯、684芯、720芯、864芯、960芯）中国电信|中国联通|中国移动通信】ODF光纤配线柜，三网合一ODF光纤配线柜，三网合一配线箱，光纤配线柜，综合配线柜，三网合一综合箱，ODF配线架厂家，ODF配线架价格，FTTH光纤楼道箱批发，三网合一网络箱厂家，ODF配线架配置 ODF光纤配线架容量、三网合一网络箱价格，三网合一光缆交接箱|三网融合配线箱|三网合一光交箱|三网合一楼道箱|三网合一综合箱|FTTH光纤配线箱|FTTB光纤楼道箱|FTTX光纤分配箱|中国电信|中国移动通信配线箱|中国联通配线箱|光纤入户箱|光纤到户配线箱|光宽带箱生产基地！【[宁波普纬达科技有限公司](#)】普纬达连接世界，信息沟通心灵！

光纤配线架的作用：光纤配线架是光传输系统中一个重要的配套设备，它主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等，它对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。过去10多年里，光通信建设中使用的光缆通常为几芯至几十芯，光纤配线架的容量一般都在100芯以下，这些光纤配线架越来越表现出尾纤存储容量较小、调配连接操作不便、功能较少、结构简单等缺点。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用，光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中，都尽量选用大芯数光缆，这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。光纤配线架的特点，近年来，在光通信建设的实际工作中，通过对几种产品的使用比较，我们认为光纤配线架的选型应重点考虑以下几个方面。

### 一.工作条件：

工作温度：5 ~ 40

相对湿度：85%(30 时)

大气压力：70kPa ~ 106kPa

## 二.技术要求：

1.标称工作波长：850nm , 1310nm , 1550nm。

2.光纤活动连接器插入损耗： 0.3 dB。

3.光纤活动连接器回波损耗： 45dB(PC型)。

4.机架高压防护接地装置与机架间的耐电压 3000V(DC)/1min , 不击穿、无飞弧。

5.机架高压防护接地装置与机架间的绝缘电阻 1000M /500V(DC)。

6.机械耐久性：整套光纤连接器插拔500次后，无机械损伤，插入损耗变化量 0.2dB，回波损耗变化量 5dB。

7.机内塑料件均采用阻燃材料，达FV-0级要求。

8.光纤配线全程曲率半径控制，保证曲率半径 30mm(内控40mm)。

### 三.规格：

2600 × 900 × 300 容量：12芯/模块 72芯(6模块)/单元 720芯(10单元)/架 84芯/模块  
252芯(3模块)/单元 720芯 36芯备(3单元)/架

2200 × 900 × 300 容量：12芯/模块 72芯(6模块)/单元 576芯(8单元)/架 72芯/模块  
216芯(3模块)/单元

576芯(3单元)/架 576芯 / 架

我们的优势：1.快速反应：承诺以快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以短的时间为你量身定制你要求的产品。 2.优质的产品和价格：我公司通过厂家采购,保证产品优质且价廉,并切实将我公司的规模效应所获得的优势直接优惠于客户。 3.贴心的服务：我公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作者实行更优惠的价格和服务。

。