

防爆事故排风机电控柜大量批发

产品名称	防爆事故排风机电控柜大量批发
公司名称	乐清市广隆防爆电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇智广村
联系电话	13989774560

产品详情

适用范围;1适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所;2适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境;3适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区;4适用于温度组别为T1T6的环境;产品特点;1本产品外壳采用铝合金压铸成型,表面经高速抛丸后粉末静电喷塑,外形美观;2本产品为复合型防爆结构,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及接线箱采用增安型结构;3采用模块化设计,各种回路可以自由组合;4内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器,通过操作防爆壳体外的手柄而实现分合;5本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构,结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好;6具有过载、短路、缺相、漏电保护功能;7所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质;8布线方式,钢管或电缆、防爆软管均可;9可根据用户要求特殊定制;技术参数:1.执行标准:GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB 12476.1、IEC 600792.防爆标志:Exde BT6、DIP A20 TA, T63.额定电压:AC 220V/380V4.主回路额定电流:20A~250A5.支路数:2、4、6、8、10、126.支路额定电流:1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A7.防护等级:IP54(B)、IP55(DIP)、IP658.防腐等级:WF19.入口规格:G1/2~G3'10.适用电缆外径:6~55mm11.进线口方向:下进下出、下进上出、上进上出或上进下出

联系人:吴先生

手机:13989774560

电话:0577-61675616

传真:0577-61675617

QQ:3311932039