

# 720芯三网合一光纤配线架现货

产品名称	720芯三网合一光纤配线架现货
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

720芯三网合一光纤配线架简介 材质：冷轧板 安装地方：室内 机房 作用：光纤熔接 综合布线

型号：144芯216芯288芯360芯432芯480芯576芯648芯720芯864芯1152芯1440芯）

安装：室内/机房（落地式）使用条件：1.工作温度：-5 40 相对湿度：90%(30 )

2.大气压力:70Kpa-106Kpa 储运温度:-40 70

3.光电性能:插入损耗 0.2Db;附加损耗 0.2B;回波损耗45dB;附加损耗 5dB;插拔耐久性寿命>1000次

4.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电) 5.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象

适用性指标: 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm; 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范. 功能:720芯光纤配线架-产品报价/技术指导

1.有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置.

2.有先进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装,施工及维护方便。

3.有明确的线序标识,便于转接,跳线,测试。 特点：

1.机柜采用19”寸标准安装,分光纤配线柜(GPX72-2200)/光纤配线柜(GPX72-2000)两种。

2.配置我公司推拉熔配一体化单元,另可选配转配线单元和集中熔接单元（见后面单元体）

3.可简单调整面板,达到上下进缆；可靠的进装置和纤芯保护装置。 4.配置容量大,且有较强的布线空间。

5.采用封闭式机柜,前后开门。 光纤配线架（柜）ODF光纤配线架（柜）室内光纤配线架（柜）

机房光纤配线架（柜）144芯光纤配线架/柜 144芯ODF光纤配线架/柜 144芯室内光纤配线架/柜

144芯机房光纤配线架/柜 288芯光纤配线架/柜 288芯ODF光纤配线架/架 288芯室内光纤配线架/柜

288芯机房光纤配线架/柜 576芯光纤配线架/柜 288芯ODF光纤配线架/柜 576芯室内光纤配线架/架

576芯机房光纤配线架/柜 720芯光纤配线架/柜 720芯ODF光纤配线架/架 720芯室内光纤配线架/架

720芯机房光纤配线架/架