

# EPDM橡胶O型密封圈

产品名称	EPDM橡胶O型密封圈
公司名称	厦门市海沧区成达斯橡胶店
价格	1.00/个
规格参数	nok:1
公司地址	厦门市海沧区新光路236号之四店面
联系电话	0592-6261621 18050105507

## 产品详情

### EPDM橡胶O型密封圈

#### 三元乙丙橡胶O型圈、EPDMO型密封圈

##### 1、O型圈有多长的使用寿命

O型圈的使用寿命主要是由O型圈的材质和使用环境（温度、压力、介质等）决定的。O型圈按材质分主要为：丁腈橡胶O型圈、氟橡胶O型圈、硅橡胶O型圈、三元乙丙橡胶O型圈、氯丁橡胶O型圈、天然橡胶O型圈等。静态O型圈密封的使用寿命明显比动态O型圈密封的使用寿命要长的多，因为有的O型圈是套在轴上需要滑动或旋转密封的，这时O型圈的使用寿命就是由与o型圈相配合的槽及孔的配合尺寸和表面粗糙度等因素决定。因此，O型圈的使用寿命很难给出确切的年限，使用不当O型圈的使用寿命可能1年或更低，使用妥当，O型圈的使用寿命可能是3年、6年或更高。

##### 2、EPDM 三元乙丙橡胶O型圈

三元乙丙橡胶是由乙烯、丙烯和非共轭二烯烃聚合而成。EPDM三元乙丙的主要聚合物链是完全饱和的，这个特性使得EPDM三元乙丙O型圈可以抵抗热、光、氧气等，尤其是臭氧。

##### 3、三元乙丙橡胶O型圈、EPDMO型密封圈、三元乙丙O型圈的特性：

- 1)EPDM三元乙丙O型圈具有非凡的抗氧化、抗臭氧和抗侵蚀的能力；
- 2) EPDM三元乙丙O型圈具有优良的抗老化能力,被赞誉为无龟裂橡胶；
- 3)三元乙丙橡胶O型圈具有良好的弹性和抗压缩变形性；
- 4)EPDMO型密封圈具有低密度和高填充性;
- 5)由于EPDM三元乙丙O型圈本质上是无极性的，故EPDM三元乙丙O型圈对极性溶液和化学物具有较强

的抵抗性和良好的绝缘特性，但密水性较差。

#### 4、O型圈硬度

O型圈的常规硬度为70+/-5A(邵氏硬度)，高压密封系统请考虑选用较高度O型圈。

更多关于三元乙丙橡胶O型圈、EPDMO型密封圈的型号尺寸请联系我们；

热诚欢迎新老客户光临惠

咨询联系电话：0592-6261621

微信及手机：18050105507

QQ: 2670561555

<http://www.fjrxmfzp.com>

<http://www.xmhxdzp.com>

<http://www.qzzzpj.com>

地址：厦门市海沧区新阳工业区新光路1-4-236