

耐高温氟橡胶骨架油封，FKM骨架油封

产品名称	耐高温氟橡胶骨架油封，FKM骨架油封
公司名称	厦门市海沧区成达斯橡胶店
价格	21.00/个
规格参数	成达斯:60*90*10
公司地址	厦门市海沧区新光路236号之四店面
联系电话	0592-6261621 18050105507

产品详情

耐高温氟橡胶骨架油封，FKM骨架油封

(FKM)是由含氟单体共聚而成的有机弹性体。其特点耐温高可达300℃，耐酸碱，耐油性是耐油橡胶中最好的，抗辐射、耐高真空性能好；电绝缘性、机械性能、耐化学腐蚀性、耐臭氧、耐大气老化性均优良。使用温度范围：-40℃~+300℃。产品用途

主要用于汽车、传感器、医疗、制药、阀门、泵、卫浴、轴承、电器、火箭等要求有耐真空、耐摩擦、耐高温、耐化学腐蚀等的密封材料，如：氟胶圈、氟胶管、氟胶条或其它氟胶类零件及工业品。

相关产品:TC骨架油封,端盖密封,氟胶骨架油封(耐高温、耐酸碱、耐腐,三元乙丙骨架油封,硅胶骨架油封,TC骨架油封(耐油丁腈橡胶),异型骨架油封,空压机骨架油封,进口油封,高压骨架油封

氟橡胶骨架油封主要性能

1.氟橡胶油封耐高温性能 氟橡胶(FPM)的耐高温性能极好，在200-250摄氏度下可长期工作，在300度时也可短时间工作。氟橡胶的拉伸强度和硬度随温度升高而明显下降。拉伸强度和硬度的变化特点是，在150度以下，随着温度升高而迅速降低；在150-260度之间，随温度升高，下降趋势缓慢。

2.氟橡胶油封耐腐蚀性能 氟橡胶(FPM)具有卓越的耐腐蚀性能。它对有机液体、不同燃料油和润滑油的稳定性优异，对大部分有机酸、碳氢化合物、苯和甲苯有良好的抗腐蚀性。

3.氟橡胶油封压缩永久变形性能 氟橡胶(FKM)用于高温下的密封，压缩变形性能是它的关键。维通型氟橡胶所以得到极其广泛的应用，是与它的压缩变形的改进分不开的。美国杜邦公司在20世纪60-70年代致力于提高氟橡胶对压缩变形的抗耐性，取得了显著效果。

4.氟橡胶油封耐低温性能 氟橡胶 (FKM) 能保持弹性的极限温度为-15 ~ -20度, 随着温度的降低, 它的拉伸强度变大, 在低温下显得强韧。厚度为2MM时, 其脆性温度在-30度; 厚度为1.87MM时, 其温度为-45度; 厚度0.63MM时, 温度是-53度; 厚度0.25时, 温度是-69度。一般氟橡胶使用温度可略低于脆性温度。

5.氟橡胶油封耐气候老化和耐臭氧性 VITONA自然存放10年之后的性能仍然是令人满意的。在臭氧浓度为0.01%的空气中, 经45天作用未出现明显的龟裂。

我们的常用材料: 丁腈橡胶 (NBR) 氟橡胶 (VITON) 三元乙丙橡胶 (EPDM) 硅橡胶 (VMQ) 氯丁橡胶 (CR) 丁苯橡胶 (SBR) 氢化丁腈 (HNBR) 等等几十种橡胶材料, 亦可提供邵氏硬度50 ~ 90的产品; 氟胶骨架油封

(内径×外径×厚度) (内径×外径×厚度) (内径×外径×厚度) (内径×外径×厚度) (内径×外径×厚度)
(内径×外径×厚度) 8×16×5 25×95×12 40×70×12 60×80×12 95×114×8 165×186×14
8×16×7 26×37×7 40×72×12 60×85×8 95×114×12 170×200×13 10×17×5 27×42×10
40×80×12 60×85×12 95×114.3×12 170×200×15 12×22×7 28×37×7 42×60×10
60×90×12 95×115×8 180×210×13 12×24×7 28×40×7 43×63×9 60.5×93×12
95×115×12 200×155×18 12×25×10 30×45×10 45×58×8 62×93×12 95×120×12
240×280×20 12.5×25×7 30×47×8 45×65×8 65×80×12 100×125×12 260×320×25
12.5×30×7.5 30×47×10 45×65×12 65×90×10 100×130×12 - 15×30×7 30×50×10
45×70×12 65×90×12 105×135×14×20 - 19×32×7 30×52×12 45×75×12 65×95×12
110×130×13 - 20×32×7 30×55×10 47×65×6 65×100×12 110×200×15 - 20×40×7
30×65×12 48×65×8 70×85×5 115×140×12 - 20×40×10 32×45×4 50×70×12
70×90×12 120×150×12 - 22×35×7 33×46×7 50×72×10 70×95×10 130×160×12 -
24×35×4 35×47×8 50×72×12 70×100×12 130×160×13 - 24×35×7 35×52×12
50×75×8 72×95×12 135×165×12 - 24×40×7 35×55×10 50×75×12 75×90×12
140×160×12 - 25×40×8 35×56×10 50×80×12 75×100×12 140×160×13 -
25×40×10 35×56×12 55×70×10 75×110×12 150×180×13 - 25×42×10 35×60×12
55×70×12 80×105×12 150×180×16 - 25×45×10 35×62×12 55×80×12 85×105×8
153×175×13 - 25×50×10 36×55×10 60×75×8 85×110×12 155×180×14 -
25×52×10 40×65×12 60×75×9 90×110×12 160×185×10.5

更多关于工业用耐高温氟橡胶骨架油封尺寸表请联系我们;

热诚欢迎新老客户光临惠

咨询联系电话: 0592-6261621

微信及手机: 18050105507

QQ: 2670561555

<http://www.fjrxmfzp.com>

<http://www.xmhxdzp.com>

<http://www.qzzpj.com>

地址：厦门市海沧区新阳工业区新光路1-4-236