

L型橡胶皮碗规格表

产品名称	L型橡胶皮碗规格表
公司名称	厦门市海沧区成达斯橡胶店
价格	3.00/个
规格参数	至中:44
公司地址	厦门市海沧区新光路236号之四店面
联系电话	0592-6261621 18050105507

产品详情

L型橡胶皮碗规格表

成达斯橡胶密封科技生产的L型密封圈特点

1) L形（皮碗）孔用防尘密封圈

产品用途：用于往复运动液压油缸、气缸活塞的密封

L型密封圈应用范围：

L型孔用密封圈，用于往复运动液压油缸、气缸活塞的密封防止灰尘、污物侵入运动部位

广泛应用于往复动密封装置中，其使用寿命高于O型密封圈。Y型密封圈的适用工作压力不大于40MPa，工作温度为-30 ~ 80 ，

工作速度范围：采用丁睛橡胶制作时为 0.01 ~ 0.6m / s ；采用氟橡胶制作时，为0.05 ~ 0.3m / s ；

采用聚氨酯橡胶制作时，则为 0.01 ~ 1m / s。L型密封圈的密封性能、使用寿命及不同挡圈时的工作压力极限，都以聚氨酯橡胶材质为佳。

材质：NBR 丁青橡胶

工作温度;-40 ~ 80

工作压力：1-32Mpa

工作介质：液体、气体

产品硬度;HS70 ± 5A

标准来源：HG4-335-66

L型皮碗 尺寸(D*d*H/L)

L碗-22 22*8 × 7/2

L碗-25 25*9 × 7/2

L碗-28 28*10 × 7/2

L碗-30 30*11 × 7/2

L碗-32 32*12 × 7/2

L碗-35 35*15 × 7/2.2

L碗-38 38*18 × 7/2.2

L碗-40 40*20 × 7/2.2

L碗-42 42*22 × 7/2.2

L碗-45 45*25 × 8/2.5

L碗-48 48*28 × 8/2.5

L碗-50 50*30 × 8/2.5

L碗-52 52*32 × 8/2.5

L碗-55 55*35 × 8/2.5

L碗-60 60*38 × 8/2.5

L碗-65 65*40 × 8/2.5

L碗-70 70*45 × 8/2.5

L碗-75 75*48 × 10/2.5

L碗-80 80*50 × 10/2.5

L碗-85 85*55 × 10/2.5

L碗-90 90*60 × 12/3.0

L碗-95 95*65 × 12/3.0

L碗-100 100*70 × 12/3

L碗-105 105*75 × 12/3

L碗-110 110*80 × 12/3.0

L碗-120 120*90 × 14/3.0

L碗-125 125*95 × 14/3.5

L碗-130 130*100 × 14/3.5

L碗-140 140*110 × 14/3.5

L碗-150 150*120 × 14/3.5

L碗-160 160*130 × 14/3.5

L碗-170 170*130 × 14/3.5

L碗-180 180*140 × 14/4.0

L碗-190 190*150 × 14/4.0

L碗-200 200*160 × 17/4.0

L碗-200 210*170 × 17/4.0

L碗-220 220*180 × 17/4.0

L碗-240 240*200 × 17/4.0

L碗-250 250*205 × 17/4.0

L碗-260 260*215 × 17/4.0

L碗-280 280*235 × 17/4.0

由于篇幅有限未能完全输入

更多关于工业用L型橡胶皮碗密封圈规格表尺寸表请联系我们；

热诚欢迎新老客户光临惠

咨询联系电话：0592-6261621

微信及手机：18050105507

QQ: 2670561555

<http://www.fjrxmfzp.com>

<http://www.xmhxdzp.com>

<http://www.qzzzpj.com>

地址：厦门市海沧区新阳工业区新光路1-4-236