

KWD型宽间距静电除尘器 沧州金鼎环保

产品名称	KWD型宽间距静电除尘器 沧州金鼎环保
公司名称	沧州金鼎环保设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	泊头市工业区
联系电话	0317-8166066 18713052490

产品详情

KWD型宽间距静电除尘器

KWD型宽间距静电除尘器是利用高压直流电，使含尘气体中的粉尘微粒荷电，在电场力的作用下，沉积于沉降极的表面上，再经振打力的作用，使成片状的粉尘落入装置中，从而使通过电收尘器烟气得到净化，达到环保排放标准，是火力发电、冶金和有色金属等工业废气净化的理想设备。

KWD宽间距静电除尘器的电源由控制箱、升压变压器和整流器组成。电源输出的电压高低对除尘效率也有很大影响。因此，静电除尘器运行电压需保持40—75kV乃至100kV以上。

KWD宽间距静电除尘器与其他除尘设备相比，耗能少，除尘效率高，适用于除去烟气中0.01—50 μm的粉尘，而且可用于烟气温度高、压力大的场合。实践表明，处理的烟气体积越大，使用静电除尘器的投资和运行费用越经济。

数据/机组容量	25-50MW	100-150MW	200MW	300MW
处理烟气体积 (m ³ /h)	25 ~ 40 × 10 ⁴	70 ~ 110 × 10 ⁴	130 ~ 185 × 10 ⁴	150 ~ 210 × 10 ⁴
处理烟气温度()	130 ~ 170	130 ~ 180	130 ~ 180	130 ~ 200
烟气阻力损失(Pa)	<300	<300	<300	<300
电场风速(m/S)	0.9 ~ 1.1	1.0 ~ 1.3	1.0 ~ 1.4	1.0 ~ 1.4
漏风率(%)	<5	<5	<5	<5
电场有效截面积(m ²)	55 ~ 110	90 ~ 130	120 ~ 170	190 ~ 230
同极间距(mm)	300 ~ 410	300 ~ 410	300 ~ 410	300 ~ 410
电场长度(m)	9 ~ 10.5	9 ~ 12	12 ~ 14	12 ~ 18
工作压力(Pa)	-3000 ~ -4500	-3000 ~ -4500	-3000 ~ -5000	-5000 ~ -6500
重量(T)	280 ~ 350	550 ~ 900	900 ~ 1100	1200 ~ 1500
除尘效率(%)	>98	>98-99	>96-99	>98-99

价格(万元)

270-340

538-878

887-1080

1180-1470

沧州金鼎环保设备有限公司生产的KWD型宽间距静电除尘器可按实地勘探测量定制，欢迎新老客户来电咨询，咨询电话：任先生18713052490（河北）赵先生13393396766（山东）公司网址：www.czsjdhb.com邮箱：czsjdhb@163.com