

NTSCGEWTOEUS中压卷盘电缆

产品名称	NTSCGEWTOEUS中压卷盘电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	6.20/米
规格参数	认证:CE 型号:NTSCGEWTOEUS 产地:上海
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

(N)TSCGEWTOEUS 中压卷筒电缆

上海科邦电缆TSCGEWTOEUS中压卷筒电缆应用：

供电用柔性卷筒电缆，用于电缆偏转进入不同平面的场合，例如，沿卷盘轴的移动方向。特别适用于高/极端的机械应力，例如抗扭应力 ($\pm 25^\circ/m$)，高速卷盘系统（可至 270m/min），拉伸强度 10N/mm² 的卷筒系统中。用于连接大型物料搬运设备，例如码头、露天矿中挖掘机、翻车机、移动破碎机的卷筒系统。三相动力线芯，接地导体分为三部分均匀分布在动力线芯周围的间隙，内置加强抗扭纤维编织层于外护套内。其他特殊的应用要求可根据客户的需求来设计和生产：

- 1) 增加抗拉单元，改善电缆柔顺性用于需要增加机械应力的场合；
- 2) 超耐寒的柔性护套；

上海科邦特种电缆厂TSCGEWTOEUS中压卷筒电缆结构：

导体

导体：镀锡铜丝导体，柔软绞合，满足 DIN EN 60228，五类

绝缘

- 内屏蔽层

- 乙丙橡胶绝缘 RHEYCLEAN-HV

- 外屏蔽层，易剥离

接地导体，无氧铜导体，半导电层

成缆

动力线芯成缆于半导电的橡胶中心单元，接地导体平均分布在动力线芯的缝隙；

内护套

挤出型的5GM3型橡胶材料，填满间隙；

加强层

集成嵌入凯夫拉丝编织的纤维，可承受重负载

外护套

5GM5型橡胶，颜色：红色；

油墨印字：

(N)TSCGEWTOEUS 3x50+3x25/3 6/10 kV

TSCGEWTOEUS 中压卷筒电缆：额定电压 3.6/6 kV

允许操作电压 U_{bmax} 交流系统：7.2 kV

直流系统：10.8 kV

测试电压：11 kV A.C. 27.5 kV D.C.

TSCGEWTOEUS 中压卷筒电缆：额定电压 6/10 kV

允许操作电压 U_{bmax} 交流系统：12 kV

直流系统：18 kV

测试电压：17 kV A.C. 42.5 kV D.C.

TSCGEWTOEUS 中压卷筒电缆：额定电压 8.7/15 kV

允许操作电压 U_{bmax} 交流系统：18 kV

直流系统：27 kV

测试电压：24 kV A.C. 60 kV D.C.

TSCGEWTOEUS 中压卷筒电缆：额定电压 12/20 kV

允许操作电压 U_{bmax} 交流系统：24 kV

直流系统：36 kV

测试电压：29 kV A.C. 72.5 kV D.C

选择科邦，我们将竭诚为您服务

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出厂，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号