

NSHTOEU卷筒电缆厂家，上海科邦特种电缆厂

产品名称	NSHTOEU卷筒电缆厂家，上海科邦特种电缆厂
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	9.10/米
规格参数	品牌:COBON 型号:NSHOEU 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

NSHTOEU电缆应用

卷筒电缆，拖曳电缆可用于高机械应力，尤其是频繁卷绕且同时出现拉伸和扭转应力的应用场合，适用于建筑机械、输送装置、升降机及起重机等。NSHTOEU卷筒电缆厂家，上海科邦特种电缆厂作为坚固耐用且耐侯型电缆，可用于条件恶劣的采矿作业和柔性输送设备以及铁路电机中。该电缆适用于户外安装于干燥、湿润和潮湿的场所以及露天环境。

NSHTOEU卷筒电缆 特性 电缆结构 技术数据

精绞镀锡铜丝导体，符合

DIN VDE 0295 第 5 类，卷筒电缆NSHTOU超细铜丝，

BS 6360 第5类、IEC 60228 第5类

特种起重机卷筒电缆，符合

DIN VDE 0250第814部分

为水平式卷筒作业设计开发

允许的移动速度可至

120 m/min 温度范围

移动安装 -40 ° C 至 +110 ° C

固定安装 -45 ° C 至 +120 ° C

橡胶 3GI3型芯线绝缘

符合 DIN VDE 0207第20部分

5GM5型橡胶护套，

极为耐冷

芯线标识，符合DIN VDE 0293

- 5芯及以内有不同颜色标识

- 6芯及以上，黑色芯线，

带有连续白色编号

导体温度

作业时 +120 ° C

短路时 +200 ° C

因其具有5GM5型橡胶外护套，该电缆

耐臭氧和辐射、油、酸、汽油、溶剂和化学品的特性

标称电压 $U_0/U 0.6/1$ kV 在安装和作业过程中导体的

拉伸应力可超出 15 N/mm 绞合芯线（无拉长的中央芯线）

绞合层节距 8x

上海科邦电缆NSHTOU电缆允许工作电压

三相和单相交流系统

$U_0/U 0.7/1.2$ kV

直流系统

$U_0/U 0.9/1.8$ kV

加速度不可大于 10 m/s

纺织带 在作业过程中

应将1-2绕卷留在卷筒上 凯夫拉丝织物编织层可防扭转，

嵌在内填充护套中

符合 DIN VDE 0207第21部分

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出厂，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园新林路2180号