

# 除尘器,布袋除尘器,袋式除尘器,脉冲袋式除尘器

产品名称	除尘器,布袋除尘器,袋式除尘器,脉冲袋式除尘器
公司名称	新乡市通鸣机械设备有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	
公司地址	新乡经济开发区许庄村南部
联系电话	0373-5766899 15537356011

## 产品详情

脉冲袋式除尘器技术特点：

- (1)无需预除尘设备，能一次性处理高达1000 g /m<sup>3</sup>浓度的烟尘，排放小于50 g /m<sup>3</sup>，工艺流程简单;
- (2)袋室内无需喷吹管，机外换袋方便;
- (3)嵌入式弹性袋口，密封性能好;
- (4)脉冲阀数量小，清灰强度大，动作迅速;
- (5)整机采用微机自动控制，各参数易于调节，可实现无岗位工作;
- (6)滤袋使用寿命二年以上;
- (7)易实现隔离检修。

三、脉冲袋式除尘器系统组成：控制系统、喷吹系统、过滤系统、清灰系统。

1、控制系统主要是控制仪或控制柜对喷吹系统和卸灰系统进行控制。控制着喷吹间隔和喷吹宽度，即控制着电磁阀的工作。其对卸灰系统的控制主要表现为多长时间进行一次卸灰工作。

2、喷吹系统是指电磁阀在控制系统的控制下进行的对过滤系统的清灰工作。

3、过滤系统的工作主要是：含尘气体进入过滤系统，滤袋内壁由笼骨支撑并由多孔板吊挂，袋笼上部设计有文氏管，并与滤袋口紧密配合。花板上的孔要求紧配合，以防含尘气体从滤袋与袋孔间的缝隙进入净气室。主风机将通过滤袋的清洁气体吸出。脉冲袋式除尘器通常在袋房内花板上方设计有检修走道，便于安装、检查、更换滤袋。一般而言，更换滤袋

不需要使用任何专用工具。如果收尘器出现收尘效率不高，有灰尘被风机在出风口吸出表明滤袋有破损情况，这时应停止使用，检查更换好的滤袋以后再进行使用。

4、清灰系统目前常用的清灰方法有：

(1)、气体清灰：气体清灰是借助于高压气体反吹滤袋，以清除滤袋上的积灰。气体清灰为脉冲喷吹清灰。

<http://www.xxstmjx.com>