

# NTSCGEWOU中压卷筒电缆厂家

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | NTSCGEWOU中压卷筒电缆厂家                    |
| 公司名称 | 上海科邦特种电缆有限公司                         |
| 价格   | 6.10/米                               |
| 规格参数 | 品牌:COBON<br>型号:NTSCGEWOU<br>屏蔽密度:95% |
| 公司地址 | 工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号            |
| 联系电话 | 021-61107513 15800470316             |

## 产品详情

### NTSCGEWOU电缆特性说明

导体符合 VDE 0295 第5类或6类标准，导体绞合成型十分柔软，移动使用效果显著；

进口聚氨酯PUR材料赋予了电缆耐磨，耐酸碱，耐油，防刮伤，耐低温的特性；

采用退扭笼绞合线芯，成型缆芯无自身内应力，电缆不起旋不扭转；

适用于-45 ~+120 环境下使用，在此温度范围内不影响电缆特性；

可设计双层护套结构，成倍延长电缆使用寿命；

### 中压卷盘电缆上海科邦电缆（N）TSCGEWOU卷筒电缆

#### 上海科邦电缆产品应用

（N）TSCGEWOU中压卷盘电缆适用于重型工业中电源和控制系统的电气连接，用于有较高机械应力场合，如快速运行集装箱吊车、起重设备、挖掘机、地面和井下的采矿设备等的卷筒设备，适合移动收起放开安装。NTSCGEWOU中压卷筒电缆厂家，上海科邦特种电缆厂。5GM5型橡胶护套，耐臭氧，抗辐射，耐油耐酸，耐化学腐蚀。可在苛刻的室外露天或者室内干燥潮湿的环境中全天候使用。

#### 科邦牌（N）TSCGEWOU产品结构：

导体：多股细绞成束镀锡铜丝，符合IEC60228/VDE0295,5类或6类导体

绝缘：3GI3型橡胶

芯线：芯线绞合成缆，主线芯绝缘层采用橙色

填充：鞍型填充条

内护套：5GM3型橡胶挤压固定成型

编织层：凯夫拉丝纤维编织加强层

外护套：5GM5型橡胶，红色或黑色

产品特性：

工作电压：3.6 / 6KV，6 / 10KV，12 / 20KV

测试电压：15KV，25KV

工作温度：-45C到+120C

护套特性：耐臭氧、耐紫外线、耐潮湿、耐油

(N) TSCGEWOU电缆示意图：

1.外护套/Outer sheath

2.芳纶纤维编织加强层/Kevlar braided

reinforce layer

3.内护套/Inner sheath

5.铜导体/conductor

6.绝缘/insulation

7.鞍型填充条/filler in saddle sharp

8.接地线/Ground core

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出厂，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园新林路2180号