XNX型旋风除尘器 沧州金鼎环保

产品名称	XNX型旋风除尘器 沧州金鼎环保
公司名称	沧州金鼎环保设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	泊头市工业区
联系电话	0317-8166066 18713052490

产品详情

XNX型旋风除尘器

XNX型旋风除尘器是利用旋转气流所产生的离心力将尘粒从合尘气流中分离出来的除尘装置。它具有结构简单，体积较小，不需特殊的附属设备，造价较低。阻力中等，器内无运动部件，操作维修方便等优点。旋风除尘器一般用于捕集5-15微米以上的颗粒。除尘效率可达80%以上，近年来经改进后的特制旋风除尘器。其除尘效率可达5%以上。旋风除尘器的缺点是捕集微粒小于5微米的效率不高。

XZZ型旋风除尘器使用说明：

1、在锅炉运行前应先检查收灰装置（灰箱或灰斗）密封是否良好，密封后运行。在锅炉满负荷运行时可依照收集灰尘的量决定排灰间隔时间，一般可每8小时排灰一次。排灰时必须将引风机停转后再开启排灰口；排灰后，将排灰口重新盖严后，再开动引风机转入正常运行。

2、除尘器在负压吸入式运行时要求严密不漏风，尤其是收尘装置，切忌漏风，以免影响除尘效率。

3、除尘器在除尘系统中的联接方式一般采用负压吸入式，可以减少尘粒对引风机的磨损，如设计要求或其它原因亦可采用正压压出式。

4、对寒冷地区，特别是间歇性使用的锅炉，当除尘器安装在室外时，应对布袋除尘器采取保温措施。对蒸发量小于1吨/时的小型锅炉，并配有预热水箱时，应注意排烟温度不宜过低，以免结露造成除尘器积灰堵塞。

5、XNX型旋风除尘器因内壁涂有耐磨涂料，切忌敲打除尘器，以免涂料层脱落。

XNX型旋风除尘器技术指标：

型号规格 进口速度(m3/s) 处理风量(m3/h) 阻力

（kg/m3） 效率% 外型尺寸

（a×b×c）

(mm)400 重量（kg）

XNX-400 18-167 600-930 55-167 90-95 1310×554×1000 65

XNX-500 630-1450 1310×554×1000 70

XNX-600 1350-2840 1610×689×1250 145

XNX-700 1830-2840 2212×918×1740 190

XNX-800 2400-3740 2514×1048×1990 242

XNX-900 3020-4700 2815×1178×2247 308

XNX-1000 3740-5840 3114×1310×2496 478

XNX-1100 4540-7050 3420×1440×2750 576

XNX-1200 5380-8380 3716×1670×2994 678

沧州金鼎环保设备有限公司生产的XNX型旋风除尘器可按实地勘探测量定制，欢迎新老客户来电咨询，
咨询电话：任先生18713052490（河北）赵先生13393396766（山东）