

XD— 型多管旋风除尘器 沧州金鼎环保

产品名称	XD— 型多管旋风除尘器 沧州金鼎环保
公司名称	沧州金鼎环保设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	泊头市工业区
联系电话	0317-8166066 18713052490

产品详情

XD— 型多管旋风除尘器

XD— 型多管旋风除尘器是一种高效的除尘器，除尘效率可达95%以上，除尘器本体阻力低于900Pa，用现有的锅炉引风机就能保证锅炉正常运行。本除尘器负荷适应性好，在70%负荷时，除尘效率在94%以上。

XD- 型多管旋风除尘器内的旋风子是采用铸铁或陶瓷制造的，厚度大于6mm，因此有良好的耐磨性能。它是工业锅炉烟气除尘和其他粉尘治理的理想设备。

XD- 型多管旋风除尘器的维护：

- 1、多管除尘器正在维护作业时，首先切断电源，作业人员必须携带操作盘的钥匙，并在操作盘上挂上“正在检修，严禁运转”的牌子。
- 2、对于处理高温气体的正压玻璃纤维布袋式除尘器，在夏季进入气体分布室悬挂滤袋时，对多管除尘器要采取防止中暑措施。
- 3、在进入处理有害，有毒气体进入多管除尘器内维修时，要防止可能发生的缺氧及有害气体中毒事故，可将系统内气体用空气置换之。
- 4、每当检修结束以后，必须认真检查有无工具或其它杂物掉入设备内。检查多管除尘器的各防护罩安装是否妥当，不得草率从事。

5、多管除尘器的收尘系统各设备开、停时，必须与其它岗位进行联系，同意后方可按操作规程规定的开、停车顺序进行开车或停车。

XD- 型多管旋风除尘器的技术参数：

规格型号 XD- 0.5 XD- 1 XD- 2 XD- 4 XD- 6 XD- 10 XD- 20 XD- 35

配用锅炉(t/h) 0.5 1 2 4 6 10 20 35

处理烟气量(m³/h) 1500 3000 6000 12000 18000 30000 60000 105000

除尘器(%) >95

本体阻力(Pa) <900

分割粒径 3.05

重量 310 570 960 1900 2910 6100 11750 20300

型号项目 XD-0.5 XD-1 XD-2 XD-4 XD-6 XD-10 XD-20 XD-35

A 330 630 930 1238 1838 2436 3640 3640

B 980 980 1290 1918 1918 2230 3160 5622

H 2354 2796 3066 3866 4383 4996 6036 6350

HO 2454 2946 3206 3936 4623 5246 6306 7006

C 1764 2051 2248 2843 3070 3388 3813 3913

D 2204 2666 2933 3676 4183 4736 5696 5915

E 1138 1410 1560 2120 2257 2500 2700 2800

F 600 800 800 1160 1160 1160 660 1000

K 218 518 798 2206 1620 2168 3320 3140

L 868 868 1158 1786 1700 1962 2840 4522

M 10 40 45 50 50 50 60 60

N 140 140 150 300 150 150 200 1200

进风口 126*694 156*856 250*1180 320*1810 500*1810 650*2130 900*3060 900*4920

6*123 9*101 10*123 14*133 14*133 14*156 22*142

2*85 2*103 3*100 3*125 5*111 5*141 9*107

侧出风口 86*254 106*756 150*1090 260*1090 300*1720 400*2060 550*2960 730*3400

5*114 8*101 10*114 10*115 16*111 17*123 21*144

1*133 2*78 2*103 3*107 3*120 3*152 5*123

上出风口 240 320 460 600 700 900 1200 1600

280*8孔 365*10孔 510*16孔 644*16孔 755*18孔 955*24孔 1265*24孔 1665*36孔

d 12 16 16 20 22 28 32 32

沧州金鼎环保设备有限公司生产的XD- 型多管旋风除尘器可按实地勘探测量定制，欢迎新老客户来电咨询，咨询电话：任先生18713052490（河北）赵先生13393396766（山东）