2.0mm间距连接器图片价格供应

产品名称	2.0mm间距连接器图片价格供应
公司名称	深圳市长江连接器有限公司
价格	.01/1
规格参数	品牌:CJTconn 型号:A2007 产地:东莞
公司地址	中国广东省深圳市宝安区西乡街道107国道固戍社区润东晟工业园10栋
联系电话	86-755-29959119 13728792802

产品详情

品牌：CJT/长江

型号：A2007

产品间距：2.00mm(.079＂)

产品大类：板对线连接器

接触材质：锡磷青铜

工作频率：低频

特性 ：防易燃

额定电流：4A AC，DC

额定电压：125VAC，DC

温度范围：-40～105度

接触电阻：10mΩ

绝缘电阻：1000mΩ

耐电压 ：AC 1000V /分钟

模具加工：注塑

线长 ：100（mm）

形状 ：条形

材料 ：尼龙

包装形式：袋装

加工定制：是

符合ROHS和接触

满足高频/无卤，GWT /丝

该产品符合ELV和RoHS标准，且适用于无铅处理工艺。

此款线对板连接器配备了确立锁定装置，保证有效的连接器锁定。锁定销的位置避免了家用电器电路板上灌注或其它表面处理的干扰。相应地，在电气性能方面，除特性阻抗外，还出现了一些新的电气指标，如串扰(crosstalk)，传输延迟(delay)、时滞(skew)等。

耐温目前连接器的最高工作温度为200°C(少数高温特种连接器除外)，最低温度为-65°C。由于连接器工作时，电流在接触点处产生热量，导致温升，因此一般认为工作温度应等于环境温度与接点温升之和。在某些规范中，明确规定了连接器在额定工作电流下容许的最高温升。在有关的试验方法中都有明确的规定。冲击试验中应规定峰值加速度、持续时间和冲击脉冲波形，以及电气连续性中断的时间。