

轴用YX型密封圈尺寸表，孔用YXD密封圈规格表

产品名称	轴用YX型密封圈尺寸表，孔用YXD密封圈规格表
公司名称	厦门市海沧区成达斯橡胶店
价格	11.00/个
规格参数	dz:443
公司地址	厦门市海沧区新光路236号之四店面
联系电话	0592-6261621 18050105507

产品详情

轴用YX型密封圈尺寸表，孔用YXD密封圈规格表

轴用YX型密封圈用于往复运动液压油缸中活塞杆的密封。

适用范围/轴用YX型密封圈分为两种，有分轴用和孔用的大D小d密封圈

TPU：一般液压油缸、通用设备液压油缸

CPU：工程机械用液压油缸及高温、高压用油缸

材质：聚氨酯TPU、CPU、橡胶

工作介质:液压油、乳化液、水 产品硬度：HS 92 ± 5A 材质：聚四氟乙烯 根据:企业标准

防尘圈高耐磨，密封面磨损后具有自动弹性补偿功能。良好的自润滑性能，可作无油润滑密封。结构简单，安装方便。密封性能优良，工作寿命高，动态压力密封工作寿命比常规橡胶密封制品高。摩擦阻力小，动、静摩擦力相等，是“O”形橡胶圈摩擦力的1/2—1/4，可消除低速、低压下运动的“爬行”现象。5—10倍，高可达数十倍，在某些条件下可与密封基体同寿命。工作压力：0—300MPa；工作速度：1—5m/s；工作温度：-55—250。适用介质：液压油、气、水、泥浆、原油、乳化液、水-乙二醇、酸、碱、化学药品等。

产品用途：用于往复运动油缸、气缸中活塞杆或阀杆外露处起防尘作用。适用范围：TPU：工程机械、通用机械、气缸种各类阀等。

CPU:工程机械油缸、工况恶劣的油气缸。材质：聚氨酯、丁腈橡胶 工作温度：-40 ~ 120

产品硬度：HS 80 ± 5A 根据：JB/T6657-1933 轴用YX型密封圈大D 小d密封圈尺寸表

YX-D-16 16 × 10 × 8 0.60 YX-D-165 165 × 149 × 14 9.44 YX-D-18 18 × 12 × 8 0.60 YX-D-170 170 × 154 × 18 9.88 YX-D-20 20 × 14 × 8 0.60 YX-D-175 175 × 159 × 18 9.88 YX-D-22 22 × 16 × 8 0.60 YX-D-180 180 × 164 × 18 11.53 YX-D-25 25 × 19 × 8 0.60 YX-D-185 185 × 169 × 18 11.53 YX-D-28 28 × 22 × 8 0.68 YX-D-190 190 × 174 × 18 11.53 YX-D-30 30 × 22 × 10 0.68 YX-D-195 195 × 179 × 18 11.53 YX-D-32 32 × 24 × 10 0.68 YX-D-200 200 × 184 × 18 11.87 YX-D-35 35 × 27 × 10 0.68 YX-D-210 210 × 194 × 18 11.87 YX-D-40 40 × 32 × 10 0.95 YX-D-220 220 × 204 × 18 11.87 YX-D-45 45 × 37 × 10 0.95 YX-D-230 230 × 214 × 18 15.62 YX-D-50 50 × 42 × 10 1.28 YX-D-240 240 × 224 × 18 15.62 YX-D-55 55 × 47 × 10 1.28 YX-D-250 250 × 234 × 18 18.2 YX-D-60 60 × 48 × 14 1.88 YX-D-260 260 × 244 × 18 20.83 YX-D-63 63 × 51 × 14 1.88 YX-D-265 265 × 249 × 18 20.83 YX-D-65 65 × 53 × 14 1.98 YX-D-270 270 × 254 × 18 20.33 YX-D-70 70 × 58 × 14 2.18 YX-D-275 275 × 259 × 18 20.83 YX-D-75 75 × 63 × 14 2.18 YX-D-280 280 × 264 × 18 20.83 YX-D-80 80 × 68 × 14 2.4 YX-D-290 290 × 274 × 18 21.37 YX-D-85 85 × 73 × 14 2.4 YX-D-300 300 × 284 × 18 21.37 YX-D-90 90 × 78 × 14 2.6 YX-D-320 320 × 296 × 24 42.87 YX-D-95 95 × 83 × 14 3.6 YX-D-340 340 × 316 × 24 43.64 YX-D-100 100 × 88 × 14 3.6 YX-D-350 350 × 326 × 24 43.64 YX-D-105 105 × 89 × 14 4.8 YX-D-360 360 × 336 × 24 43.64 YX-D-110 110 × 94 × 14 4.98 YX-D-380 380 × 356 × 24 46.55 YX-D-115 115 × 99 × 14 4.98 YX-D-400 400 × 376 × 24 46.55 YX-D-120 120 × 104 × 14 4.98 YX-D-410 410 × 386 × 24 60.25 YX-D-125 125 × 109 × 14 6.6 YX-D-420 420 × 396 × 24 60.25 YX-D-130 130 × 114 × 14 6.6 YX-D-440 440 × 416 × 24 61.5 YX-D-135 135 × 119 × 14 6.9 YX-D-450 450 × 426 × 24 61.5 YX-D-140 140 × 124 × 14 6.9 YX-D-480 480 × 456 × 24 63 YX-D-145 145 × 129 × 14 6.95 YX-D-500 500 × 476 × 24 65.8 YX-D-150 150 × 134 × 14 6.95 YX-D-560 560 × 536 × 24 69.5 YX-D-155 155 × 139 × 14 6.95 YX-D-600 600 × 576 × 24 90 YX-D-160 160 × 144 × 14 9.44

YX-d - 8 8 × 14 × 8 0.83 YX-d - 145 145 × 161 × 14 8.12 YX-d - 10 10 × 16 × 8 0.83 YX-d - 150 150 × 166 × 14 8.8 YX-d - 12 12 × 18 × 8 0.83 YX-d - 155 155 × 171 × 14 8.8 YX-d - 14 14 × 20 × 8 0.83 YX-d - 160 160 × 176 × 14 10.53 YX-d - 16 16 × 22 × 8 0.83 YX-d - 165 165 × 181 × 14 11.53 YX-d - 18 18 × 24 × 8 0.83 YX-d - 170 170 × 186 × 18 11.53 YX-d - 20 20 × 28 × 8 0.83 YX-d - 175 175 × 191 × 18 11.53 YX-d - 22 22 × 30 × 8 0.83 YX-d - 180 180 × 196 × 18 13.65 YX-d - 24 25 × 33 × 8 0.83 YX-d - 185 185 × 201 × 18 13.65 YX-d - 25 28 × 36 × 8 0.83 YX-d - 190 190 × 206 × 18 15.93 YX-d - 28 30 × 38 × 10 0.95 YX-d - 200 200 × 216 × 18 15.93 YX-d - 30 32 × 41 × 10 0.95 YX-d - 210 210 × 226 × 18 15.93 YX-d - 32 35 × 43 × 10 0.95 YX-d - 220 220 × 236 × 18 15.93 YX-d - 35 40 × 48 × 10 1.28 YX-d - 230 230 × 246 × 18 15.25 YX-d - 40 45 × 53 × 10 1.28 YX-d - 235 235 × 251 × 18 15.25 YX-d - 45 50 × 58 × 10 1.48 YX-d - 240 240 × 256 × 18 15.25 YX-d - 50 55 × 63 × 10 1.48 YX-d - 250 250 × 266 × 18 20 YX-d - 55 60 × 72 × 14 2.19 YX-d - 260 260 × 276 × 18 20 YX-d - 60 63 × 75 × 14 2.19 YX-d - 270 270 × 286 × 18 20.75 YX-d - 65 65 × 77 × 14 2.19 YX-d - 280 280 × 296 × 18 21.5 YX-d - 70 70 × 82 × 14 2.44 YX-d - 290 290 × 306 × 18 21.5 YX-d - 75 75 × 87 × 14 2.44 YX-d - 300 300 × 316 × 18 21.5 YX-d - 80 80 × 92 × 14 3.25 YX-d - 320 320 × 344 × 24 42.5 YX-d - 85 85 × 97 × 14 3.25 YX-d - 340 340 × 364 × 24 44.57 YX-d - 90 90 × 102 × 14 3.88 YX-d - 360 360 × 384 × 24 45.75 YX-d - 95 95 × 107 × 14 3.88 YX-d - 380 380 × 404 × 24 49 YX-d - 100 100 × 112 × 14 3.88 YX-d - 400 400 × 424 × 24 49 YX-d - 105 105 × 121 × 14 6.65 YX-d - 420 420 × 444 × 24 49.85 YX-d - 110 110 × 126 × 14 6.65 YX-d - 450 450 × 474 × 24 49.85 YX-d - 115 115 × 131 × 14 6.65 YX-d - 500 500 × 524 × 24 64.58 YX-d - 120 120 × 136 × 14 6.9 YX-d - 520 520 × 544 × 24 68 YX-d - 125 125 × 141 × 14 6.9 YX-d - 560 560 × 584 × 24 69 YX-d - 130 130 × 146 × 14 8.12 YX-d - 600 600 × 624 × 24 81.6 YX-d - 140 140 × 156 × 14 8.12

由于篇幅有限未能完全输入

更多关于工业用轴用YX型密封圈大D小d密封圈尺寸表油封规格表尺寸表请联系我们；

热诚欢迎新老客户光临惠

咨询联系电话：0592-6261621

微信及手机：18050105507

QQ: 2670561555

<http://www.fjrxmfzp.com>

<http://www.xmhxdzp.com>

<http://www.qzzzpj.com>

地址：厦门市海沧区新阳工业区新光路1-4-236