

重锤翻板卸灰阀 双层粉尘给料器 重锤翻板阀

产品名称	重锤翻板卸灰阀 双层粉尘给料器 重锤翻板阀
公司名称	泊头市浩泉环保机械厂
价格	900.00/台
规格参数	
公司地址	泊头市车站南街48号（经营场所）
联系电话	0317-7575986 18832700928

产品详情

双层重锤卸灰阀结构特点：

本阀主要由阀体、阀板、阀杆、杠杆、重锤及滚动轴承组成，采用优质钢板焊接，配重锤自动复位机构，结构紧凑，工作平稳可靠。1、结构简单，气密性好；

- 1、阀板与阀座交替开关，保持高密封性；
- 2、耐磨损，适用高温下的密封；
- 3、不易产生桥架、卡堵现象；
- 4、法兰可供选择：方形和圆形；
- 5、可根据客户要求选择多种材质：不锈钢（SS304、SS304L、SS316、SS316L），碳钢等；
- 6、可供选择的驱动方式：重锤式、气动和电动。

双层重锤卸灰阀工作原理：

摘要：双层重锤翻板阀的阀板在物料重力作用下自动开启，物料下落后，配重杠杆系统使阀板自动复位，防止野风吹入，从而完成物料的输送。

双层重锤翻板阀主要作为气旋分离器与除尘器以及各种烘干机，料仓等设备的给卸料装置，防止外风进

入。双层气锁阀主要利用上下阀门的在不同时间的开关使设备中间始终有一层阀板处于关闭隔断状态，来防止空气窜流。如果是在正压输送下，气动的双层锁气阀还可起到平衡及增压阀的助流作用，以达到设备即能连续脉动给料的同时又具有锁气的功能，以满足气力输送粉粒体物料的要求。