

y型密封圈规格尺寸

产品名称	y型密封圈规格尺寸
公司名称	厦门市海沧区成达斯橡胶店
价格	4.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市海沧区新光路236号之四店面
联系电话	0592-6261621 18050105507

产品详情

y型密封圈规格尺寸

Y型密封圈应用范围：

广泛应用于往复动密封装置中，其使用寿命高于O型密封圈。Y型密封圈的适用工作压力不大于40MPa，工作温度为-30 ~ 80℃，

工作速度范围：采用丁腈橡胶制作时为 0.01 ~ 0.

6m / s；采用氟橡胶制作时，为0.05 ~ 0.3m / s；采用聚氨酯橡胶制作时，则为 0.01 ~ 1m / s。Y型密封圈的密封性能、使用寿命及不同挡圈时的工作压力极限，都以聚氨酯橡胶材质为佳。

Y型密封圈按照截面的长宽比例不同，可以分为宽型Y型密封圈、窄型Y型密封圈和Yx型密封圈等。宽截面的Y型密封圈的耐压力略小于窄型Y型密封圈，只能适用于P<20MPa的工作环境，而窄型Y型密封圈可用于工作压力P<32MPa的场合。

Y型密封圈按照两唇的高度是否一致，又可以分为轴用的不等高唇Y型密封圈、孔用的不等高唇Y型密封圈和轴孔通用的等高唇Y型密封圈。Y型密封圈的制造材质不同，还能将其分为丁腈橡胶Y型密封圈、氟橡胶Y型密封圈、聚氨酯橡胶Y型密封圈等。

Y型密封圈应用范围：

广泛应用于往复动密封装置中，其使用寿命高于O型密封圈。Y型密封圈的适用工作压力不大于40MPa，工作温度为-30 ~ 80℃，

工作速度范围：采用丁腈橡胶制作时为 0.01 ~ 0.

6m/s；采用氟橡胶制作时，为0.05 ~ 0.3m/s；采用聚氨酯橡胶制作时，则为 0.01 ~ 1m/s。Y型密封圈的密封性能、使用寿命及不同挡圈时的工作压力极限，都以聚氨酯橡胶材质为佳。

Y型密封圈的特点：

- 1) 密封性能可靠；
- 2) 摩擦阻力小，运动平稳；
- 3) 耐压性好，适用压力范围广；

更多关于工业用y型密封圈规格尺寸尺寸表油封规格表尺寸表请联系我们；

热诚欢迎新老客户光临惠

咨询联系电话：0592-6261621

微信及手机：18050105507

QQ: 2670561555

<http://www.fjrxmfzp.com>

<http://www.xmhxdzp.com>

<http://www.qzzzpj.com>

地址：厦门市海沧区新阳工业区新光路1-4-236