

# 进口o型圈型号

产品名称	进口o型圈型号
公司名称	厦门市海沧区成达斯橡胶店
价格	1.00/个
规格参数	nok:12*3.5
公司地址	厦门市海沧区新光路236号之四店面
联系电话	0592-6261621 18050105507

## 产品详情

### 进口o型圈型号

O型圈是一种截面为圆形的橡胶圈，因其截面为O型，故称其为O型圈。液压与气压传动系统中使用最广泛的一种。

O型密封圈是具有圆形截面的环行橡胶密封圈。静态条件下，O型密封圈能防止液体和气体介质的泄露。动态条件下，

O型密封圈也能用作轴向往复运动和低速旋转运动的动态密封元件。根据不同的条件,可分别选择不同的材料与之相适应。

### 规格描述

1/一般规格表示为：内径d1 × 线径d2，比如：O形圈25\*2.2，其中25代表O形圈内径为25毫米，2.2代表O形圈的截面直径是2.2毫米；

2/规格齐全---我们有3000副模具，包括各国标准与非标，真正意义上做到了规格齐全。

#### 一、O型圈有多长的使用寿命

O型圈的使用寿命主要是由O型圈的材质和使用环境（温度、压力、介质等）决定的。O型圈按材质分主要为：丁腈橡胶O型圈、

氟橡胶O型圈、硅橡胶O型圈、三元乙丙橡胶O型圈、氯丁橡胶O型圈、天然橡胶O型圈等。静态O型圈密封的使用寿命明显比动态O型圈密封的使用寿命要长的多，

因为有的O型圈是套在轴上需要滑动或旋转密封的，这时O型圈的使用寿命就是由与o型圈相配合的槽及孔的配合尺寸和表面粗糙度等因素决定。

因此，O型圈的使用寿命很难给出确切的年限，使用不当O型圈的使用寿命可能1年或更低，使用妥当，O型圈的使用寿命可能是3年、6年或更。

## 二、O型圈硬度的选择

O型圈硬度的选择是O型圈使用中比较重要的一环。O型圈硬度低，便于O型圈安装，但如果O型圈硬度过于偏低，则容易出现O型圈剥落、

安装损伤和挤出等不良状况；若O型圈硬度过高，则不易于O型圈的安装。通常O型圈硬度为40~90度（邵氏硬度），在使用中O型圈一般选用70度是比较合适的，

但对于硅橡胶O型圈是个例外，一般使用60度即可。具体O型圈硬度选用时，需综合考虑O型圈实际使用的环境条件。

P2/O型圈 P3/O型圈 P4/O型圈 P5/O型圈

ID1.80\*1.90 ID2.80\*1.90 ID3.80\*1.90 ID4.80\*1.90

P6/O型圈 P7/O型圈 P8/O型圈 P9/O型圈

ID5.80\*1.90 ID6.80\*1.90 ID7.80\*1.90 ID8.80\*1.90

P10/O型圈 P10A/O型圈 P11/O型圈 P11.2/O型圈

ID9.80\*1.90 ID9.80\*2.40 ID10.80\*2.40 ID11.00\*2.40

P12/O型圈 P12.5/O型圈 P14/O型圈 P15/O型圈

ID11.80\*2.40 ID12.30\*2.40 ID13.80\*2.40 ID14.80\*2.40

P16/O型圈 P18/O型圈 P20/O型圈 P21/O型圈

ID15.80\*2.40 ID17.80\*2.40 ID19.80\*2.40 ID20.80\*2.40

P22/O型圈 P22A/O型圈 P22.4/O型圈 P24/O型圈

ID21.80\*2.40 ID21.70\*3.50 ID22.10\*3.50 ID23.70\*3.50

P25/O型圈 P25.5/O型圈 P26/O型圈 P28/O型圈

ID24.70\*3.50 ID25.20\*3.50 ID25.70\*3.50 ID27.70\*3.50

P29/O型圈 P29.5/O型圈 P30/O型圈 P31/O型圈

ID28.70\*3.50 ID29.20\*3.50 ID29.70\*3.50 ID30.70\*3.50

P31.5/O型圈 P32/O型圈 P34/O型圈 P35/O型圈

ID31.20\*3.50 ID31.70\*3.50 ID33.70\*3.50 ID34.70\*3.50

P35.5/O型圈 P36/O型圈 P38/O型圈 P39/O型圈

ID35.20\*3.50 ID35.70\*3.50 ID37.70\*3.50 ID38.70\*3.50

P40/O型圈 P41/O型圈 P42/O型圈 P44/O型圈

ID39.70\*3.50 ID40.70\*3.50 ID41.70\*3.50 ID43.70\*3.50

P45/O型圈 P46/O型圈 P48/O型圈 P49/O型圈

ID44.70\*3.50 ID45.70\*3.50 ID47.70\*3.50 ID48.70\*3.50

P50/O型圈 P48A/O型圈 P50A/O型圈 P52/O型圈

ID49.70\*3.50 ID47.60\*3.50 ID49.60\*5.70 ID51.60\*5.70

P53/O型圈 P55/O型圈 P56/O型圈 P58/O型圈

ID52.60\*5.70 ID54.60\*5.70 ID55.60\*5.70 ID57.60\*5.70

P60/O型圈 P62/O型圈 P63/O型圈 P65/O型圈

ID59.60\*5.70 ID61.60\*5.70 ID62.60\*5.70 ID64.60\*5.70

P63/O型圈 P65/O型圈 P67/O型圈 P70/O型圈

ID62.60\*5.70 ID64.60\*5.70 ID66.60\*5.70 ID69.60\*5.70

P71/O型圈 P75/O型圈 P80/O型圈 P85/O型圈

ID70.60\*5.70 ID74.60\*5.70 ID79.60\*5.70 ID84.60\*5.70

P90/O型圈 P95/O型圈 P100/O型圈 P102/O型圈

ID89.60\*5.70 ID94.60\*5.70 ID99.60\*5.70 ID101.60\*5.70

P105/O型圈 P110/O型圈 P112/O型圈 P115/O型圈

ID104.60\*5.70 ID109.60\*5.70 ID111.60\*5.70 ID114.60\*5.70

P120/O型圈 P125/O型圈 P130/O型圈 P132/O型圈

ID119.60\*5.70 ID124.60\*5.70 ID129.60\*5.70 ID131.60\*5.70

P135/O型圈 P140/O型圈 P145/O型圈 P150/O型圈

ID134.60\*5.70 ID139.60\*5.70 ID144.60\*5.70 ID149.60\*5.70

P150A/O型圈 P155/O型圈 P160/O型圈 P165/O型圈

ID149.50\*8.40 ID154.50\*8.40 ID159.50\*8.40 ID164.50\*8.40

P170/O型圈 P175/O型圈 P180/O型圈 P185/O型圈

ID169.50\*8.40 ID174.50\*8.40 ID179.50\*8.40 ID184.50\*8.40

P190/O型圈 P195/O型圈 P200/O型圈 P205/O型圈

ID189.50\*8.40 ID194.50\*8.40 ID199.50\*8.40 ID204.50\*8.40

P209/O型圈 P210/O型圈 P215/O型圈 P220/O型圈

ID208.50\*8.40 ID209.50\*8.40 ID214.50\*8.40 ID219.50\*8.40

更多关于进口O型密封圈油封密封件的型号尺寸请联系我们；

热诚欢迎新老客户光临惠

咨询联系电话：0592-6261621

微信及手机：18050105507

QQ: 2670561555

<http://www.fjrxmfzp.com>

<http://www.xmhxdzp.com>

<http://www.qzzzpj.com>

地址：厦门市海沧区新阳工业区新光路1-4-236