

进口全氟醚O型圈，耐热性氟胶O型圈

产品名称	进口全氟醚O型圈，耐热性氟胶O型圈
公司名称	厦门市海沧区成达斯橡胶店
价格	1.00/个
规格参数	cds:36*1.3
公司地址	厦门市海沧区新光路236号之四店面
联系电话	0592-6261621 18050105507

产品详情

进口全氟醚O型圈，耐热性氟胶O型圈

Kalrez全氟醚O型圈骨架油封密封圈液压UY型圈 详细说明

全氟醚O型圈材质介绍：全氟醚(FFKM)除了优异的耐化学性、耐热性，产品具有均质性，表面没有渗透、开裂和针孔等困扰。这些特征可以提高密封性能，延长运行周期，有效降低维护成本。Kalrez?产品的长效寿命会使

意外停机时间最小化，提高设备的利用率和优化产能。

全氟醚橡胶密封零部件的长期功效，可以提高生产效益和减少维修费用，这些总的费用比密封初次采购价格要高很多。选择和安装Kalrez?高性能密封产品可以延长平均维修时间 (MTBR)，减少不定期停产及维修费用。

对于一些特殊工业而言，非正常停机造成的损失远大于维修的零件和人力费用。全氟醚橡胶产品可以有效帮助用户改善工艺的稳定性，延长设备的工作时间，为客户获得最大的效益。

全氟醚橡胶优异的耐高温性能，耐热性方面（以JIS K6301等压缩变形测试结果为基准），全氟醚橡胶在300 ° C的高温下，也能保持橡胶的弹性特征。

在JISK6301压缩永久变形试验中，当橡胶材料受热失去弹性，形变值就会增大，意味着密封性能在降低。氟橡胶和其它产品在240 ° C条件，形变率随时间急剧上升，而全氟醚橡胶产品的压缩永久变形始终保持在50%以下。这

证明了Kalrez?产品在高温下也能保持良好的弹性。

*直观的耐高温实验

*压缩永久变形与温度关系的测试(JIS K6301)压缩永久变形的测定，是依照JISK6301的规定使用测定工具

，来压缩橡胶试片,并在一定的高温环境中放置一定的时间后，马上取出试片，并依右测公式来测定变形，橡胶因受热而

产生变化。失去弹性时，形变值就会增大。氟化橡胶于200度左右，形变值就会开始急剧地变大。而Kalrez4079即使在300度，其变形率则不超过20%。另外，在200度温度下的长时间压缩变形测试中，Kalrez4079的变形率依

然长时间保持在50%以下。

全氟醚橡胶优异的化学性能，在耐化学性方面，一般氟化橡胶无法适用的醚类、胺基化合物、酮类、氧化剂、有机溶剂、燃料、酸、碱等环境中，全氟醚橡胶都能显示出其卓越的稳定性，几乎对所有化学品都具有优异的耐受

性。

*直观的溶胀实验化学攻击可以破坏普通橡胶的分子链或交桥架，产生体积膨胀，导致O形圈和密封部件沟槽无法匹配，产生泄漏。全氟醚橡胶产品能够耐受多达1600多种化学品的攻击。在甲苯、丙酮和二氯甲烷的混合溶液中

浸泡6个月后，全氟醚橡胶O形圈几乎没有体积变化，而其它橡胶已经严重变形了。

实验说明：将

全氟醚橡胶与氟化橡胶浸泡在丙酮、甲苯等有机介质中，16分钟后，氟化橡胶明显发生溶胀。

*广谱抗化学性

全氟醚O型圈耐化学药品及腐蚀性介质（耐强酸、强碱、醚类、酮类、酯类、含氮化合物、碳化氢类、醇类、醛类、油，蒸汽类、胺基化合物等1600多种化学产品的腐蚀），耐温可达327，在半导体工业、化学处理工艺

、汽车工业、石油工业、制药工业、电子产品、溶剂设备、核工业、航天设备及其他耐热机械等，在苛刻的环境中，充分发挥其卓越的作用。

主要应用：在半导体工业、化学处理工艺、汽车工业、石油工业、制药工业、电子产品、溶剂设备、核工业、航天设备及其他耐热机械等，在苛刻的环境中，充分发挥其卓越的作用。

应用范围：1.优秀的拉伸强度（TS~15 - 20MPa）；2.极低的压缩永久变形（~20% - 70h 200）；3.极高的耐温性能（327）；

4.卓越的耐化学性能（耐无机酸、有机酸；铜、酯、醚类；呋喃、醛类；含氮化合物；碳化

氢；醇类；油、蒸汽类及其他1600多种化学药品）；

它可以：

1.延长密封寿命,

2.减少维修成本,

3.减少污染程度.

温度范围：-25 ~ 240，Kalrez7075耐高温可达327

硬度范围：邵氏A70度至90度

颜色：黑色、白色，也可由客户指定颜色。

厦门成达斯橡胶密封科技经销橡胶6个进口品牌，橡胶库存约计0.3亿，几乎累计了所有有关型号。为企业走向零库存做了充分准备，

一直作为客户的后备仓库，获得各业界人士的好评。UKS骨架油封：日本NOK活塞杆密封圈、德国CFW油封、德国进口密封件。

我部门已与国外公司的电脑系统联网，通过的电脑主机与在国外的仓库直接的信息交流，可直接查询现货库存及货期，为用户创造一个更理想的，

更准确的交货期。完善的库存查询系统，第一时间为广大用户提供技术支持、回复询价及货期。并可通过网络直接订货。定期为客户提供专业的技术培训，网上在线解答。

更多关于进口Kalrez全氟醚O型圈油封密封件的型号尺寸请联系我们；

热诚欢迎新老客户光临惠

咨询联系电话：0592-6261621

微信及手机：18050105507

QQ: 2670561555

<http://www.fjrxmfzp.com>

<http://www.xmhxdzp.com>

<http://www.qzzzpj.com>

地址：厦门市海沧区新阳工业区新光路1-4-236