

WC1.2J矿用胶轮车防爆,矿用防爆胶轮车

产品名称	WC1.2J矿用胶轮车防爆,矿用防爆胶轮车
公司名称	济宁同煤机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	装载量:1.2立方 额定功率:26KW 货箱尺寸:2100 × 1400 × 650mm
公司地址	济宁高新区红星国际
联系电话	0537-3168508 13280098812

产品详情

WC1.2J矿用胶轮车防爆,矿用胶轮车,WC1.2J矿用防爆无轨胶轮车

一、型号:WC1.2J

装载量:1.2立方

厂家:济宁同煤工矿设备有限公司

电话:13280098812

矿用胶轮车学名叫做防爆柴油机无轨胶轮车,也叫无轨胶轮车,或者叫防爆胶轮车都可以的,型号以WC开头,WC1.2J是一种小型的无轨胶轮车,操作灵活方便,结实耐用;安全可靠,是中小型煤矿井下的首选运输工具。

二、WC1.2J矿用胶轮车介绍:

无轨胶轮车是一种以柴油机为动力、机械传动、四轮驱动、前后机架中央铰接、全液压转向的煤矿井下无轨胶轮运输机械,主要用于巷道断面不小于3.5 × 3m、坡度不大于25%的煤矿井下运输作业。该车具有操作方便、转弯半径小、爬坡能力强、污染低等特点。该车型有基本型和低矮型,低矮型适合薄煤层的运输作业。另外,通过改变车架和车厢形式可以转换成平板车、自卸车、人车等,其中自卸车又有后翻自卸和平推自卸两种形式。该车设计新颖、结构合理、运行稳定、经济实用、性价比高。

三、WC1.2J矿用防爆无轨胶轮车参数:

1、配套防爆柴油机型号ZL2110DFB

2、额定功率(kw) 26KW 转速(r/min)2600

- 3、整备质量 (kg) 1610KG
- 4、外形尺寸3690 × 1430 × 1530mm
- 5、货箱尺寸2100 × 1400 × 650mm
- 6、轮距 (mm) 前1230/后1180mm
- 7、轴距 (mm) 2140mm
- 8、空载最大行使速度 (km/h) 40
- 9、最小离地间隙 (mm) 170mm
- 10、最大爬坡度 (%) 15
- 11、最小通过能力半径(m):左5270 , 右5100
- 12、启动方式:隔爆型电启动
- 13、轮胎规格:前4.50-14/后6.50-16
- 14、车桥型号:前130/后130
- 15、转向系统:方向盘式液压转向器
- 16、自卸最大启升高度 (mm) :2550mm
- 17、轮距 (mm) :835mm

如果您感觉这个车载重太小还可以推荐一下我们的WC3J胶轮车，是在这个基础上加大的车辆就是为了满足用户的不同需求，如有需要可拨打我们的联系电话：13280098812

电信手机号：18005373228（微信号）